

产品特点

温度补偿功能
 不锈钢浴槽和盖子
 存储功能，用于设定温度和定时器的值
 大功率泵循环确保温度稳定性
 温度和定时器设定值的存储功能
 背光数显LCD
 CE认证和唯一序列号用于跟踪

控制器

旋钮控制器

产品用途


生物技术，临床，环境，医疗，石油和食品工业，制药和工业应用
 与旋蒸和粘度计等连接

安全机制

锁定模式
 过热和过载保护
 传感器错误提示
 低水位报警和自动停止功能



W-002/W-003/W-004



Flat Lid, Stainless-steel
(Included)

型号	W-001	W-003	W-004
容量	6L	11L	22L
温度分辨率	室内温度 +5°C - 100°C, ±0.1 °C		
温度稳定性和探头	显示 0.1°C, 控制 0.1°C, ±0.2°C, PT100		
加热功率	800W	1KW	2KW
泵	最大流速 5L/min (内/外)		
循环喷嘴	内径7x外径11mm (内径9/外径12mm硅管连接, 用于内部循环)		
定时器&报警	99h59min (延迟和连续运行), 错误状态和计时器结束时报警		
排水阀	/	/	安装 (9.5 - 11 mm)
有效空间	120 x 155 x 150mm	170 x 240 x 150mm	372 x 295 x 150mm
内部尺寸(宽x深x高, mm)	300 x 155 x 150mm	302 x 240 x 150mm	500 x 295 x 150mm
外部尺寸(宽x深x高, mm)	330 x 185 x 385mm	335 x 275 x 385mm	540 x 335 x 410mm
包装尺寸和毛重	350 x 210 x 340mm, 11kg	360 x 300 x 420mm, 13kg	580 x 380 x 470mm, 18kg
电源	230V, 50/60Hz		
订单号	EY0051	EY0052	EY0053