

产品特点

温度补偿功能
 不锈钢粉末涂层，氧化铝加热模块
 数字定时功能
 模块取出钳和盖
 双模块加热器，独立控温
 记忆功能，用于设定温度和定时器
 报警功能，错误状态和定时器结束报警
 提供各种模块（选配）
 背光数显LCD显示屏
 CE认证和唯一的序列号用于跟踪

产品用途

适用于实验室加热

控制器

内置温度控制器

安全机制

锁定模式
 过热和过载保护
 故障报警



型号	D-001H
加热块	可更换，（90x120x60mm）适用于多种管
标准块	2x48孔1.5/2ml 离心管
温度范围及精度	环境温度+5°C to 150°C, ±0.1 at 37°C, ±0.2°C at 90°C, ±0.4°C at 135°C
加热速度&传感器	大约5°C/minPT100
定时器&警报	99h59min，报警（错误状态和定时器结束）
尺寸	285x250x155mm,90x120x60mm（加热块）
包装尺寸	400x270x200mm, 6kg
电源	230V, 50/60Hz
功率	600W
订单号	主机: EYU0019全套: EYS0019



EY0322



EY0323

干浴器配件：主机 D-001H
 加热块 2x B48和 48x 1.5/2ml管
 钳 EY0323

氧化铝材质

尺寸为90 x 120 x h60mm

用于
∪0.2ml PCR管用于
∪0.5ml PCR管用于
∪1.5/2ml管用于
∪Ø12mm管用于
∪Ø13mm管

孔	96 孔 直径: 6mm 深度: 15.5mm	63 孔 直径: 7.7mm 深度: 29.5mm	48 孔 直径: 11mm 深度: 36mm	48 孔 直径: 12mm 深度: 35mm	30 孔 直径: 13mm 深度: 47mm
产品	B96	B63	B4801	B4802	B30
订货号	EY0312	EY0313	EY0314	EY0315	EY0316

用于
∪Ø15mm管用于
∪Ø16.5mm管用于
∪Ø18mm管用于
∪Ø15mm锥形管用于
∪Ø50mm锥形管

孔	30 孔 直径: 15mm 深度: 47mm	24 孔 直径: 16.5mm 深度: 47mm	24 孔 直径: 18mm 深度: 47mm	15 孔 直径: 16mm 深度: 47mm	8 孔 直径: 28.7mm 深度: 47mm
产品	B1501	B2401	B2402	B1502	B08
订货号	EY0317	EY0318	EY0319	EY0320	EY0321

螺栓：用于固定和移除加热块

产品	货号
	EY0322



钳子：用于放入和移除加热块

产品	货号
	EY0323

