

产品特点

10-300rpm
 230x230mm或350x350mm
 数字LCD显示器
 操作时启动平稳和振动速度可调
 超静音
 定时器0-99h
 可选多个垫片和烧瓶架
 无刷直流变频电机
 CE认证的唯一追踪序列号

控制器

旋钮控制器

产品用途

实验室震荡培养

安全机制

计时器99h59min，计时器结束时报警信号
 过载保护
 锁定模式
 LCD指示灯



S-001



S-002

型号	S-001	S-002
模式		振动筛往复运动
垫片	230x230mm	350x350mm
速度范围		10-300rpm
最大加载	8kg	10kg
振幅	10mm	20mm
程序		6个程序，10个步骤
允许温度&相对湿度%		环境温度+5- 50°C，相对湿度85°C
计时器和警报		99h59min，错误状态计时器结束时报警
显示器		背光数显LCD
控制器		数字控制器
安全设置		过载保护
尺寸和重量	250x330xh150 mm, 14kg	400x480xh160 mm, 20kg
包装尺寸	450x350xh250 mm, 18kg	580x500xh250 mm, 23kg
电源		230V, 50/60Hz
订单号	主机: EYU0035	整套A: EYS0035

夹具

适用于振荡器和S系列
可提供不同类型

类型	设备	尺寸	型号	订单号
通用平台*	S-001	230x230mm	SP-001	EY260
通用平台**	S-002	350x350mm	SP-002	EY261
橡胶垫平台	S-001	270x270mm	SP-003	EY264
橡胶垫平台	S-002	370x370mm	SP-004	EY265

*最大9x fh100/fhs100, 最大7x fh250/fhs250, 最大4x fh500/fhs500**, 最大20xfh100/fhs100, 最大16xfh250/fhs250, 最大9xfh500/fhs500。




烧瓶和分液漏斗平台
适用于振荡器和S系列
可提供不同类型

类型	设备	尺寸	型号	订单号
烧瓶平台	S-001	350x230x153 mm	SP-005	EY268
烧瓶平台	S-002	350x350x153 mm	SP-006	EY269
分离漏斗平台	S-001	350x235x174 mm	SP-007	EY270
分离漏斗平台	S-002	351x355x174 mm	SP-008	EY271



通用弹簧架
适用于振荡器和S系列

类型	设备	尺寸	型号	订单号
通用弹簧架	S-001	270x270x100 mm	SP-009	EY274
通用弹簧架	S-002	370x370x100 mm	SP-0010	EY275



烧瓶架ABS或STS
适用于振荡器S系列
适用于不同烧瓶尺寸的夹具 (可变尺寸的ABS烧瓶架)
可安装在通用平台上

类型	设备	适用烧瓶	型号	订单号
ABS烧瓶架	S系列	50-100ml	FH-001	EY0278
ABS烧瓶架	S系列	200-300ml	FH-002	EY0279
ABS烧瓶架	S系列	500-1000ml	FH-003	EY0280
STS钢丝弹簧瓶架	S系列	100ml	FH-004	EY0281
STS钢丝弹簧瓶架	S系列	250ml	FH-005	EY0282
STS钢丝弹簧瓶架	S系列	500ml	FH-006	EY0283
STS钢丝弹簧瓶架	S系列	1000ml	FH-007	EY0284



产品特点

5 - 50rpm
 290x200mm或300x300mm
 倾斜角度可设置6°和9°
 操作时启动平稳，摇速可调
 计时器为0-99h
 不锈钢平台，包括防滑橡胶垫
 可选的可堆叠第二平台
 14W直流电机传动
 CE认证和唯一的序列号用于跟踪

产品用途

凝胶染色，脱色，印迹，细胞培养，杂交和洗涤

安全机制

计时器99h59min，计时器结束时有信号
 过载保护
 锁定模式
 LCD指示灯

控制器

旋钮控制器



R-001



R-002

型号	R-001	R-002
震动类型	往复	
平台	290x200mm (含)	300x300mm (含)
速度范围	5-50rpm	
角度	6° or 9° (±9° factory default)	
程序	6个程序，10个步骤	
最大承重	8kg	10kg
计时器&警报	99h59min，错误状态计时器结束	
显示屏	背光数显LCD	
控制器	数字控制器	
安全电路	过载保护	
尺寸	290x240xh150mm	300x360xh250mm,
包装尺寸	450x350xh250mm, 7kg	450x350xh250mm, 8kg
电源	230V, 50/60Hz	
订单号	主机: EYU0037	整套A: EYS0038

附件：

第二平台有4个支柱和防滑橡胶垫

K-001 用于 R-001	K-002 用于 R-002
290x200 mm	300x300 mm
EY0700	EY0701