



R-003

**产品特点**

- 5 - 60rpm
- 0-90°角度可调
- 数字LCD显示器
- 操作时启动平稳和搅拌速度可调
- 计时器为0-99h
- 提供5种不同的转盘
- 结构耐用，使用寿命长
- CE认证和唯一序列号用于跟踪

**安全机制**

- 定时器99h59min，计时器结束时信号
- LED指示灯
- 过载保护
- 锁定模式

**产品用途**

一般混合，扩散，渗析，杂化和有氧培养  
悬浮物生物样品

**控制器**

带触摸按钮的点动控制器



8x50ml锥形管旋转盘

型号	订单号
N-001	EY0285



用于16x15ml锥形管的旋转盘

型号	订单号
N-002	EY0286



32x1.5ml锥形/离心管旋转盘

型号	订单号
N-003	EY0287



60x1.5ml锥形/离心管旋转盘

型号	订单号
N-004	EY0288



用于4x250ml烧瓶的旋转盘

型号	订单号
N-005	EY0289

型号	R-003
震动模式	旋转运动
转速范围	5-60 rpm
倾斜角度	0-90°
程序	6个程序，10个步骤
计时器&警报	99h59min，错误状态计时器结束
显示器	背光数字LCD
控制器	数字控制器（点动换向）
耐高温性	低于65°C（干燥空气）
安全特点	过载保护
尺寸和重量	200x250xh260mm，6kg
包装尺寸	370x240xh430mm，8.5kg
电源	230V，50/60Hz
订单号	EY0040

\*请注意：不包括旋转盘

**供货范围：**

- 旋转器：R-003
- 4x旋钮，4x立柱



4个旋钮，4个安装转盘的接线柱  
(包括在供货范围内)