

耐静水压测试仪

耐静水压测试仪用于分析测试材料的透水性。当水通过样品时能测试静水压，同时也能测试在恒定水压时样品的耐水性，样品面积为 2500px²，并通过一个特殊的密闭系统固定。



符合标准

AATCC 127、EN 20811、BS 2823、BS 3424-26 29A/29C、BS 3321、BS 3321、ISO 811、ISO 1420A、DIN 53886、INDA IST 80.4、JIS L 1,092 A、JIS L 1,092 B-b、NF G07-057、ERT-120-1、160-0、EDANA 120.2-02、ISO 16603ASTM F1670、ASTM F903、YYT 0700、GB/T 4744 等。

产品特征

- 电容式触摸彩色屏幕，多点式触控 LINUX 操作系统，方便操控，测试结果
- 可以通过 Wifi 发送到电脑或者直接发送给客户，也可以保存到 SD 卡。
- 简洁方便的气动测试夹具设计，能够提供超强的夹持力，保证水不从侧边渗漏。
- 自动供水，内置水位传感器，可以自动加水到测试水平位置。
- 高精度压力传感器和压力控制系统。
- LED 柔光照明系统，数字调节照明亮度。
- 友好方便的测试软件，测试软件配置各种测试标准，方便用户使用。
- 布料固定采用气动装置，安全，可靠，压着压力可调，最大可以到 4 吨。
- 可以连接到 intnet,有无线上网功能。

技术参数

- 测试面积: 100CM² (可选配不同的测试面积)
- 压力量程:0-6000mbar

- 增压速度：1-3000mbar/min
- 可自动监测三点透水，并显示此时水压。