

WTW pH 7110 实验室 pH 分析仪

实验室 pH 测试仪 pH 7110 可以为用户提供快速准确的 pH 和 ORP 测试，同时又具有操作舒适、测试可靠、应用场合广的优点。

产品特点

- 自动读数、自动温度补偿
- 1 到 3 点自动校正，内置校正计时器
- 用户界面友好



技术参数

型号	inoLab pH 7110
测试量程/准确度(±1位)	-2.0...20.0 / ± 0.1 pH -2.00...20.00 / ± 0.01 pH -2.000...19.999 / ± 0.005 pH ±1200.0 / ± 0.3 mV ±2000 / ± 1mV
电极常数	-
温度	-5.0...+105°C / ± 0.1°C
°C或°F切换	可以
AutoRead	自动
CMC	无
探头接头	DIN 或 BNC/4mm banana 头
校正	1 点, 2 点, 3 点校正
参考温度	-
温度补偿	-
校正记录	最后一次
校正计时器	有
温度校正	-
内置气压感测探头	-
显示屏	7 节 LCD 显示
存贮器	无
记录器	-
接口	无
打印机(选配)	无
电源	交流变压器 4 个 5 号 1.5V 碱性电池 4 个 5 号 1.2V 充电电池
防护等级	IP 43 (IEC 529)
尺寸	240X190X80 mm
重量	约 1.0 kg

pH 电极技术参数

型 号	SenTix 41
量 程	0-14
温度范围	-5—80℃
参比填充液	胶状
内缓冲液	pH=7.0±0.25
玻 璃 头	圆柱头
薄膜阻抗	300M at 25℃
隔 膜	纤维
电极材质	Noryl
电 极 线	长 1 米
接 头	DIN, banana
温度探头	内置 NTC
应 用	台式/便携

常用订货信息

型号	订货号	描述
inoLab® pH 7110	1AA110	主机, 电源, 手册
SenTix® 41	103635	ph 电极 (含温度), 1 米线缆
SenTix® 41-3	103636	ph 电极 (含温度), 3 米线缆
inoLab® pH 7110 SET 2	1AA112	主机, pH 电极带 1 米线缆 (1AA112), pH 4、7 和 10.01 缓冲液, 3mol/L KCl 缓冲液, 电源, 手册

如需更多信息请访问: www.chinabkh.com

佰科汇商务平台隶属于广州佰微仪器科技有限公司, 致力于为客户提供全新的科学实验产品供应与服务体验。优中选优, 服务科学实验。佰科汇采用会员制度, 会员注册登陆后可查看优惠价格, 自助生成报价单。并可在线下单以及查看配送情况。

我们服务的客户领域包含但不限于: 科研院所、高等院校、事业单位、生命科学以及制药企业、食品饮料企业、化工企业、电子信息企业、环保市政单位等。



广州佰微仪器科技有限公司

地址: 广州市越秀区先烈中路 81 号洪都大厦 A 栋 17C

电话: 020-85290813

更多优惠, 尽在佰科汇: www.chinabkh.com