

产品特点

耐腐蚀不锈钢浴槽，厚度1.2mm
 50毫米厚陶瓷纤维绝缘板和不锈钢粉末涂层
 温度自动补偿功能
 数字定时器可以控制延迟时间和操作时间
 含有排水阀和不锈钢平盖
 存储功能，用于设定温度和定时器的值
 背光数显LCD
 CE认证和唯一序列号用于跟踪

控制器

旋钮控制器

产品用途

高温应用
 生物技术，临床，环境，医疗，石油和食品工业，
 制药和工业应用
 用于旋蒸和粘度计等连用

安全机制


过热和保护
 传感器错误检测
 锁定模式



W-005/W-006/W-007/W-008



External Circulating Nozzle




Flat Lid, Included

型号	W-005	W-006	W-007	W-008
容量	8L	12L	22L	30L
温度分辨率	室内温度 +5°C - 250°C, ±0.1 °C			
温度稳定性和探头	显示 0.1°C, 控制 0.5°C, ±0.2°C, PT100			
加热功率	1.0KW	1.5KW	2.2KW	2.5KW
泵	最大流量16L/min,最大压力5psi, 最大扬程2.8m			
循环喷嘴	内径-10.5mm, 外径-12.5mm			
定时器&报警	99h59min (延迟和连续运行), 错误状态和计时器结束时报警			
排水阀	/	/	安装 (9.5 - 11 mm)	安装 (9.5 - 11 mm)
有效空间	180 x 130 x 155mm	250 x 130 x 155mm	340 x 250 x 155mm	340 x 250 x 200mm
内部尺寸(宽x深x高, mm)	180 x 320 x 155mm	250 x 320 x 155mm	340 x 440 x 155mm	340 x 440 x 200mm
外部尺寸(宽x深x高, mm)	303 x 443 x 569mm	373 x 443 x 569mm	463 x 563 x 569mm	436 x 563 x 614mm
包装尺寸和毛重	470 x 400 x 500mm, 19kg	470 x 400 x 500mm, 21kg	600 x 490 x 500mm, 3kg	600 x 490 x 500mm, 37kg
电源	230V, 50/60Hz			
订单号	EY0054	EY0055	EY0056	EY0057



W-009/W-010/W-011/W-012

External Circulation
NozzleFlat Lid, Stainless-steel
(Included)

产品特点

不锈钢浴槽，聚氨酯绝缘材料和不锈钢粉末涂层
高性能温度制冷系统，智能控制系统防止压缩机过载
无氟制冷，大功率泵循环确保温度稳定性
不锈钢平盖和球阀，圆顶盖可选
RS232C接口：用于PC远程监控
液位感应功能
温度补偿功能
背光数显LCD

产品用途

与旋转蒸发仪等连用

安全机制

过热和过载保护
传感器故障提示和安全防护
低液位报警同时自动停止运行

控制器

旋钮控制器

型号	W-009	W-010	W-011	W-012
容量	8L	12L	22L	30L
温度范围和精度	-35°C - +150°C, ±0.1 °C			
温度分辨率	显示 0.1°C, 控制 0.1°C			
温度稳定性&探头	±0.2°C(在-20°C), PT100			
加热功率	1.0KW	1.5KW	2KW	2.2KW
外循环喷嘴	内径Ø10.5mm, 外径Ø12.5mm, 内部循环, 直接连接入口出口 最大流速25L/min, 最大压力7.5psi, 最大扬程4m			
制冷机	370KW	370KW	650KW	750KW
冷却能力为+20°C	500KW	530KW	860KW	1030KW
冷却能力为0°C	340KW	370KW	620KW	760KW
冷却能力为-20°C	200KW	210KW	400KW	500KW
定时器&报警	99h59min (延迟和连续运行), 错误状态和计时器结束时报警			
有效空间	175x153x150mm	230x181x150mm	290x220x200mm	330x290x200mm
内部尺寸(宽x深x高, mm)	175x320x150mm	230x350x150mm	290x390x200mm	330x460x200mm
外部尺寸(宽x深x高, mm)	400x523x807mm	400x523x807mm	483x563x850mm	494x633x906mm
包装尺寸和毛重	630x530x972mm, 50kg	630x530x972mm, 55kg	670x615x1022mm, 65kg	740x625x1072mm, 78kg
电源	230V, 50/60Hz			
订单号	EY0058	EY0059	EY0060	EY0061