

# PORTABLE B-ONE

含便携箱

## This viscometer follows you everywhere

PORTABLE B-ONE 便携式粘度计是现场粘度测试的理想之选，适用于工厂、车间、发货点或户外。电池可续航1小时，大大优化了测量时间和灵活性。

### 特点

- 续航一小时。
- 充电指示。
- 直接测量停止使劲按。
- 用户和安全锁模式。
- 数据记录和USB传输。
- 扭矩值显示。



实验室支架



# 技术参数

## 仪器类型

7寸触摸屏, 手持式直驱粘度计

## 速度

在 0.3 and 1500 rpm之间不受限制

## 扭矩范围

在 0.05 到 30 mNm

## 温度

RM 100 有一个 PT100 传感器, 温度范围 -50 ° C to + 300 ° C

## 精度

+/- 1 % 满量程

## 重复性

+/- 0,2 %

## 显示

粘度-速度-扭矩-剪切应力-温度-剪切速率-

粘度单位的选择: cP/Poises或mPa.s/Pa.s

充电指示

## 标准

ASTM : D115 ; D789 ; D1076 ; D1084 ; D1337 ; D1338 ; D1417 ; D1439 ;  
D1824 ; D2196 ; D2243 ; D2364 ; D2556 ; D3288 ; D3468 ; D3716 ; D3730 ;  
D3794 ; D4016 ; D4143 ; D4878 ; D4889 ; D5324 ; D5400 ; D6279 ; D6577 ;  
D7394 ; D8020 ; E2975 ; F1607 ; BS 5350 ; DIN 2555 ; 3219 ; 52007-1 ;  
53019-1 ; 54453 ; EN 302-7 ; 2555 ; 3219 ; 10301 ; 12092 ; 12802 ; 15425 ;  
15564 ; ISO 1652 ; 2555 ; 2884-2 ; 3219 ; 10364-12.

## 语言

法语/英语/俄语/西班牙语

## 兼容测量系统

MS DIN, MS ASTM, MS BV, MS VANE, MS R, MS ULV, MS SV

## 兼容控制系统

EVA DIN, EVA MS-R, EVA LR-BV, RT1

## 电源

90-240 VAC 50/60 Hz

## 模拟输出

4 - 20 mA

## PC 连接

RS232 Port and USB

## 打印连接

USB 接口-兼容PCL/5

## 便携箱

包含

## Options

实验室支架(PN 112950) RheoTex  
软件(PN N311000  
+license PN N311100)

## 尺寸和重量

测量: Ø 85 mm 高: 310 mm

便携盒: L265 x W125 x H65 mm

重量: 2 kg

# 应用领域



食品



化妆品/药品



油漆/墨水/涂料



化学/石油产品



汽车工业



建筑材料



教育科研

# 供货型号：

货号	配置	粘度范围 (mPa.s)
T600700	PORTABLE B-ONE VISCOMETER in carrying case	200 to 240M*

M for millions, K for thousand \* 用MS ASTM 需要(R2 to R7). 不包含在内

中昊清远(北京)科技有限公司

Tel : 010-84786530

Fax : 010-84786530

jeffzhou@chohao.com

www.chohao.com



中昊清远