

DR1900 便携式分光光度计

——您的随身实验室

DR1900是体积小，功能强大的真正便携式分光光度计。让您无论何时何地，轻松应对各种测量需求，让测量工作变得更快更准更轻松！

应用

- 市政污水
- 自来水、饮用水
- 锅炉水、冷却水
- 水处理
- 环境监测
- 工业过程监测

功能特点

- 使用5号电池为电源，更灵活方便
- 预置220多条程序，适用于多种测量场合
- 中文菜单显示
- IP67防护等级，适用于较恶劣的环境
- 兼容多种尺寸的比色瓶
- 背光显示，便于在较暗处和阳光直射下操作
- 可选配使用交流电源及USB输出模块



技术参数

测量模式	浓度，吸光度Abs，透光率%	数据储存量	500条，符合GLP
光源	氘灯	显示	LCD，带背光
波长范围	340-800 nm	比色瓶尺寸	方形-10 x 10 mm, 1英寸； 圆形-13mm/16mm/1英寸
波长选择	自动	主机尺寸	宽178 x 长267 x 高98mm
波长准确性	±2 nm	主机重量	1.5kg
波长重复性	± 0.1 nm	操作温度	10 ~ 40 °C，最大湿度80%无冷凝
光谱带宽	5 nm	储存温度	-30 ~ 60°C，最大湿度80%无冷凝
光度计测量范围	0 ~ 3.0 Abs	电源	标配-AA电池，4节 选配-外置电源110-240 VAC,50/60 Hz
光度计准确性	±0.003Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs	数据线接	选配 -mini USB
光度计线性	< 0.5% (0.5~ 2.0 Abs) ；	防护等级	IP67
杂散光	<0.5% T @340nm, NaNO ₂	操作语言	多国语言，含中文
预置程序	220多条		
用户自建程序	50条		



Be Right™



订购信息

订货号

DR1900-05C

产品描述

含DR1900主机，A、B、C、D型比色瓶适配器各一个，AA电池x4，遮光罩，防尘罩，1英寸比色瓶(10mL)x2，基础用户手册，证书等

配件

订货号

LZV804

LZV949

LZV813

2763900

LZV537

2990700

2990800

2984900

2985000

产品描述

电源模块

USB模块

USB+电源模块

DR/验证用吸光度标准(1套4个)

滤光片套件

含箱子的小尺寸背包

含箱子的大尺寸背包

尼龙背包，小

尼龙背包，大



哈希公司中国联系地址：

中文网址： www.hach.com.cn

哈希咨询专线：4008209091

北京

北京市建国门外大街22号赛特大厦2301室

上海

上海市长宁区福泉北路518号1座2楼

广州

广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦1208室

西安

西安市南二环西段64号凯德新城写字楼24层

重庆

重庆市渝北区北部新区星光大道62号海王星科技大厦B区6楼3号

武汉

武汉武昌区中南路7号中商广场写字楼A1906-07室

天津

天津市和平区南马路11号创新麦购国际大厦803室

济南

济南市历下区茂岭山路2号普利商务中心1507-1508室

南京

南京市汉中路120号青华大厦A2806室

深圳

深圳市南山区高新园中区科技中三路国人通信大厦B座311



Be Right™