

### 产品特点

大功率泵循环确保温度稳定性  
 不锈钢浴槽和盖子，带5个孔用于粘度计支架  
 可视窗  
 带存储功能  
 数字定时器功能（99h59min）：可以控制延迟时间和操作时间  
 温度自动补偿功能  
 可安装排水阀  
 背光LCD显示器  
 CE认证和唯一序列号用于跟踪



W-001

型号	W-001
温度范围和精度	室温+5°C-+100°C, ±0.1°C
温度分辨率	显示 0.1°, 控制 0.1°C
温度稳定性和探头	±0.2°C, PT100
加热功率	2 kW
泵	流量30L/min
计时器和警报	99h59min (延迟/连续运行), 错误状态和计时器结束报警
观察窗尺寸	230x180mm
有效空间	330x300x260mm
内部尺寸 (宽x深x高,mm)	350x300x300mm
外部尺寸 (宽x深x高,mm)	585x375x420mm
包装尺寸和毛重	640x450x500mm, 24kg
电源	230V、50/60Hz
订单号	EY0050

### 产品用途

用于毛细管粘度计精确测量

### 控制器


旋钮控制器

### 安全机制

过热和过流保护  
 传感器错误提示  
 锁定模式



Flat Lid with Viscometer Holder



(1) 粘度计支架 "W-002" (Optional)

### 配件：

#### 不锈钢平盖

测量  
 适用于W-001, 5孔Ø50mm,  
 适用于粘度计支架



#### 订单号

EY0308

#### 粘度管支架

适用于  
 用于Ubbelohde Ostwald等  
 用于Cannon-Fenske常规/逆流  
 用于螺纹类型Ubbelohde



#### 订单号

EY0308

EY0309

EY0310