

## V-50L 采样袋自动充气装置



采样袋自动清洗装置是针对袋子法 VOC 检测而开发的，该装置既有自动充气功能，又有自动清洗采样袋功能。充气采用高精度的气体质量流量计控制，不受环境温度和压力的影响，能设定充气体积和流速，自动完成充气，到体积设定值自动停止充气；清洗采样袋，往采样袋中充气后，等待设定时间，然后再自动抽空采样袋中。

### V-50L 特点

液晶屏控制，界面清晰；

操作简单，只是简单的输入数字，方便快捷；

可自动向采样袋中充定量气体；

充气流速：**0.4L/min-50L/min**；

精度：**±1%**；

最大抽气流速：**60L/min**；

可带自动清洗功能，最多可同时清洗四个袋子；选配。

技术参数：

设定体积	0.00~ 999999.99	0.0 ~ 9999999.9	0 ~ 9999999
阀门方式	比例阀		
阀门动作	断电常闭		
精度	1%FS		
重复性	0.5%FS		
响应时间	300ms		
气体类型	氮气or空气		
必要压差	50kpa		
最大入口压力	0.5Mpa		
使用环境温度	-10~+60℃		
使用环境湿度	10~90%RH		
电源	24V		
材质	316SUS		
接口	1/4英寸不锈钢双卡套		
重量	1.2kg		

### V-50L 界面设定图:

**自动充气装置 V-50L**

参数设定
实时显示

充气流速:  L/min  
 充气体积:  L

实时流速:  L/min  
 已充气体积:  L

结束
运行

