

## LB-DZ-A 型便携式六参数水产养殖水质检测仪



### 一、六参数水质检测仪产品概述

LB-DZ-A 水质分析仪适用于水厂养殖业用水的 PH、亚硝酸盐、氨氮、溶解氧、水温、盐度检测，以便控制水的 PH、亚硝酸盐、氨氮、溶解氧、水温、盐度 达到规定的水质标准。

### 二、六参数水质检测仪原理：

本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。

### 技术参数

	PH	亚硝酸盐	溶解氧	氨氮	水温	盐度
测量范围	0.0~14.0pH	0-0.3mg/L	0-12.0 mg/L	0-10.0mg/L	0-100℃	0-100%
分辨率	0.1PH	0.01mg/L				
重复性	≤2%					
示值误差	pH: ±0.1	±5%FS±1 个字				
电源	AC 220V 50Hz					

### 三.水产养殖仪特点：

- 1.微电脑，轻触式键盘，LCD 液晶数字清晰显示，使用方便。
2. 采用分光光度的光电比色原理，应用方便试剂，水样放入试剂反应后几分钟即可读数，数字显示氨氮、溶解氧、亚硝酸盐等值，试剂包装为方便滴水瓶或真空包装。



3. 本公司特制的专利技术 LED 光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达 20 年，开机时无需预热，可直接使用。
4. 主机内置大功率电池，可用于野外现场定量测量，充电 2 小时可连续使用 4 小时，即充即用。
5. 仪器内存储有全量程范围内的标定曲线，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和 5 点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表最小读数为 0.01mg/L。
6. 融合多项自主设计专利成果，技术先进，符合国家标准。

路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务！