

FM20D+FM30D 高剪切分散乳化机

FLUKO®

无级变速，强扭矩输出，可胜任分散、乳化、均质、混合等实验。多种定子，多种功能，一键拆装。

适用于中等粘度物料以及含固液体的分散、乳化、均质、混合。





订货号	6321000	6322000	配件
型号	FM20D	FM30D	FM20D工作头：一键拆装
功率	500W	500W	
电源	220V, 50Hz	220V, 50Hz	FM30D定子形式
处理量(H ₂ O)	150-3000ml	200-10000ml	
最大处理粘度	5000CP	5000CP	圆孔
速度范围	2000-14000rpm	2000-14000rpm	长孔
转速显示	数字显示	数字显示	网孔
转速控制	无级调速	无级调速	
接触物料材质	SS316L	SS316L	
轴套材质	铜合金	铜合金	
允许环境温度	5-40°C	5-40°C	
允许相对湿度	80%	80%	
工序类型	分批处理	分批处理	
工作架、底座	标配	标配	
外形尺寸	210 × 290 × 675	360 × 260 × 760	
重量	~10kg	~10kg	
包装	纸箱	纸箱	

生物&医药

食品

日化

化工

新材料



上海弗鲁克科技发展有限公司
上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄21-22号, 邮编: 201802
+86 21 230 993 68 Tel, +86 21 510 103 68 Fax
www.fluko.com, fluko@fluko.com