

# FA25+FA25D 高剪切分散乳化机

FLUKO®

高速电机（可选数显），可选配多种工作头，转速最高可至28000rpm，线速度高达27m/s。  
集灵巧、方便、高扩展性于一体，整机模块结构，操作方便，可长时间运转，轻松满足多种高要求的分散乳化实验。

适用于多种不同工艺，包括分散、乳化、均质、研磨、高粘度物料的混合、分散、均质，动植物组织破碎、匀浆等。





订货号	6221052	6223052	可选配工作头
型号	FA25	FA25D	订货号>规格
功率	500W	500W	
电源	220V, 50Hz	220V, 50Hz	001 011 021
处理量(H <sub>2</sub> O)	0.2-7000ml	0.2-7000ml	6G 8G 10G
最大处理粘度	8000CP	8000CP	
速度范围(空载)	10000-28000rpm	10000-28000rpm	031 032 041
最高线速度	27m/s	27m/s	18G 18F 20DG
转速显示	刻度	数字显示	
转速控制	无级调速	无级调速	042 051 052
接触物料材质	SS316L	SS316L	20DF 25G 25F
轴套材质	PTFE	PTFE	
标准工作头配置	25F	25F	053 054 055
允许环境温度	5-40°C	5-40°C	25DG 25DF 25J
允许相对湿度	80%	80%	
工序类型	分批处理	分批处理	056 057 058
工作架、底座	标配	标配	25JQ 25JX 25T1
外形尺寸	215 × 310 × 730	215 × 310 × 730	
重量	~7.1kg	~7.1kg	059 060 061
包装	纸箱	纸箱	25T2 25T3 25T4
			062 063
			25T5 25T6