

电热恒温干燥箱

HGZN/HGZN-II 型

HGZN/HGZN-II Electrothermal Thermostat Dryer

适用范围

Scope of application

该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、灭菌之用。

结构特点

Structure characteristics

- 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；内部材质：SUS 不锈钢板。
- ★ 顶置出风口开关方便。
- ★ HGZN：玻璃内门，外门无观察窗；
HGPN-II：无玻璃内门，外门观察窗。
- ★ LED 数码管显示 PID 温度控制器，控温精准；
连续运行或定时运行：0 ~ 9999min；
具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
- ★ 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。
- ★ 可抽拉活动式搁板，间距可调。
- ♥（选配）独立的外置温度保护装置。
- ♥（HGPN-II 选配）液晶屏温度控制器。
- ♥（HGPN-II 选配）液晶屏温度控制器 + RS485 通信串口。
- ♥（HGPN-II 选配）液晶屏温度控制器 + 微型针式打印机。
- ♥（HGPN-II 选配）RS485 转 USB 转接头。



HGZN 电热恒温干燥箱



HGZN-II 电热恒温干燥箱

型号规格

Model specifications

型号	HGZN-20	HGZN-32	HGZN-72 HGZN-II-72	HGZN-138 HGZN-II-138	HGZN-270 HGZN-II-270	HGZN-II-43
温度范围	50℃至 200℃					
温度均匀度	±1℃					
温度波动度	≤最高工作温度 ±3.5%					
箱内循环方式	自然对流					
报警类型	超温报警、温度探头损坏报警					
内部尺寸 WxDxH(cm)	26x26x30	30x30x35	40x40x45	50x50x55	60x60x75	35x35x35
内部容积 (L)	20	31	72	137	270	43
外部尺寸 WxDxH(cm)	45x44x64	62x47x65	72x57x75	82x67x85	92x77x105	63x54x55
搁板	2	2	2	3	3	3
功率 (W)	800	1200	1600 1000 (II 型)	2000	3000	850
电源	1Ø 220V 50Hz					