

# FA30+FA30D 高剪切分散乳化机

FLUKO®

配备高功率、高转速原装电机，转速最高至25000rpm，线速度高达35m/s，最大批次处理量10000ml。强扭距设计，可选择不同的工作头，并兼容FA25型的工作头，整机模块结构，操作方便。

适用于高精细度的分散、均质、乳化、混合、破碎，速度快，效果好。





订货号	6231111	6331111	可选配工作头	
型号	FA30	FA30D	订货号>规格	
功率	1050W	1050W		
电源	220V, 50/60Hz	220V, 50/60Hz		
处理量(H <sub>2</sub> O)	0.2-10000ml	0.2-10000ml		
最大处理粘度	8000CP	8000CP		
速度范围	3500-25000rpm	3500-25000rpm		
转速显示	刻度	数显	111	121
转速控制	无级调速	无级调速	30G	30F
接触物料材质	SS316L	SS316L		
轴套材质	PTFE	PTFE		
标准工作头配置	30G	30G		
允许环境温度	5-40°C	5-40°C		
允许相对湿度	80%	80%		
工作架、底座	标配	标配		
外形尺寸	215 × 310 × 730	215 × 310 × 730		
重量	~9.8kg	~9.8kg	112	122
包装	纸箱	纸箱	30DG	30DF



生物&医药

食品

日化

化工

新材料



上海弗鲁克科技发展有限公司  
 上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄21-22号, 邮编: 201802  
 +86 21 230 993 68 Tel, +86 21 510 103 68 Fax  
[www.fluko.com](http://www.fluko.com), [fluko@fluko.com](mailto:fluko@fluko.com)