

FOR ALL YOUR METALLOGRAPHIC NEEDS SINCE 1968

# 落地式手动砂轮切割机 METCUT-12




QMAXIS 中国总代理 可脉检测 (南京) 有限公司 QMAXIS Testing (Nanjing) Ltd.



#### 落地式手动砂轮切割机METCUT-12


- METCUT-12是一款经济实用型的手动砂轮切割 机,切割片直径12in
- 控制面板位置和方向可调节
- 切割室、控制系统、循环水箱分区组合, 使各个 功能区最大化, 检修也更方便
- 防护罩的限位锁定装置确保操作安全
- ●防护罩可以开启90度,方便各种操作
- ●60度角钢化玻璃视窗可使视线正对切割室
- LED照明确保切割室清晰、明亮
- 超大T型槽工作台防腐处理,空间宽敞
- 各种夹具满足不同形状试样的固定
- 符合人体工学的操作手柄设计

- ●电子刹车装置
- 过载电源保护
- 控制面板协助监测切割力大小, 防止过载烧伤样
- 大型样品的侧面开口
- 4个大流量的冷却液喷嘴可独立调节方向
- 内壁环氧树脂涂层易于清洗, 防腐蚀
- 内置独立的清洗水管及喷嘴可全方位清洗
- 排水口有磁性碎屑收集装置
- 100L带滚轮的冷却循环水箱,三级过滤,冷却水 循环速率63L/min,冷却能力出众
- 防腐处理的全金属机身满足各种工况
























### 落地式手动砂轮切割机METCUT-12技术参数

电源	380V,三相,50Hz
电机功率	5Hp(3.675kW)
电流	17A
切割能力	110mm
切割片直径	最大12in(305mm)
轴心孔径	1.25in(32mm)
切割片转速	2800rpm/min
操作方式	Z轴手动直切,Y轴手轮进给纵向切割,X轴手动切割平台 (选配)
Y轴进给率及行程	进给率5mm,行程250mm
T型槽尺寸	12mm
工作台尺寸 (W×D)	302 × 267mm
排水口	配有磁性碎屑收集装置
冷却循环水箱	26gal (100L) ,带滚轮,三级过滤
冷却水循环速率	63L/min
水箱尺寸 (W×D×H)	508×781×660mm
照明	LED
负载显示	安培表
尺寸 (W×D×H)	1092×876×1422mm,开仓H1824mm
重量	329kg

#### 落地式手动砂轮切割机METCUT-12订货信息

产品编号	产品描述
50 03	落地式手动砂轮切割机METCUT-12
50 02-LV	左手夹具,最大开口84mm
50 02-RV	右手夹具,最大开口84mm
15 01	快速夹具,最大提升高度90mm
15 02	快速夹具,最大提升高度115mm
50 03-RT	冷却循环水箱,26gal (100L) ,带滚轮,三级过滤




三级过滤的循环水箱入水口



第一级过滤网



第二级、第三级过滤板



## **QMAXIS**

可脉检测 (南京) 有限公司 QMAXIS Testing (Nanjing) Ltd.

手机: 186-0255-6086 微信: 18602556086 电话: 025-8776-3131 传真: 025-8662-3131 邮箱: info@gmaxis.cn 网址: www.gmaxis.cn

