







品牌	瑞士 Rotronic	新加坡 TEK	美国 Campbell	美国 Campbell	美国 Campbell	芬兰 Vaisala
型号	HC2AS3	HT03	HygroVUE5	HygroVUE10	CS215	HMP155A
湿度参数	湿度: 0~100%RH 分辨率: 0.01%RH 精度: ±0.8%RH@23°C	湿度范围: 0~100% RH 分辨率: 0.04% RH 精度: ±1.8%@<80%RH ±3% @>80%RH	湿度范围: 0 ~100 %RH 分辨率: 0.01%RH 精度: ±1.8%RH @<80%RH ±3%RH@>80%RH	湿度范围: 0 ~100 %RH 分辨率: 0.01%RH 精度: ±1.5%RH @<80%RH ±3%RH@>80%RH	湿度范围: 0 ~100 %RH 分辨率: 0.03%RH 精度: ±2%RH @<90%RH ±4%RH@>90%RH	湿度范围: 0 ~100 %RH 分辨率: 0.01%RH 精度: ±1%RH @<90%RH ±1.7%RH@>90%RH
温度参数	温度: -50~+100°C 分辨率: 0.01°C 精度: ±0.1°C	温度: -40~+85°C 分辨率: 0.01°C 精度: ±0.1°C (-20-80°C)	温度范围: -40~+70°C 分辨率: 0.001°C 精度: ±0.3°C (+20~60°C) ±0.4°C (-40~70°C)	温度范围: -40~70°C 分辨率: 0.001°C 精度: ±0.1°C (+20~60°C) ±0.3°C (-40~70°C)	温度范围: -40~70°C 分辨率: 0.01°C 精度: ±0.3°C@25°C ±0.4°C (5~40°C) ±0.9°C@全量程	温度范围: -80~+60°C 分辨率: 0.01°C 精度 (20°C时): ±0.17°C
电源	3.3~5V DC	6~17V DC	7~28V DC	7~28V DC	6~16V DC	7~28V DC
信号	输出: 0-1V	输出: SDI-12	输出: SDI-12	输出: SDI-12	输出: SDI-12	输出: 0-1V
图片						
价格	市场价格 4800 元	市场价格 5000 元	市场价格 8500 元	市场价格 7000 元	市场价格 6000 元	市场价格 9900 元

新加坡 TEK HT04

温度量程: -40~+85°C 湿度量程: 0~100% RH
 分辨率: 0.01°C 分辨率: 0.04% RH
 精度: ±0.2°C (5-60°C时) 精度: ±1.8% (0~90%RH)
 ±0.75°C (60-85°C时) ±4% (>90%RH)
 ±1°C (-40-5°C时)

电源: 6~17V DC 信号输出: SDI-12 市场价格 3500 元

