

⚡ F22Z、F30Z、F40Z 在线高剪切分散乳化机

FLUKO®

设备简介

高速电机，独特的定转子结构，产生超强的剪切力，线速度高达40m/s，迅速减小粒径，处理物料更精细、分散更均匀。可在实验室模拟在线循环或在线连续处理，具有高效均质无分散死角等特点。

适用工艺

实验室在线处理，可对物料进行循环处理，完成在线分散、乳化、均质、混合。





订货号	6511000	6521000	6531000
型号	F22Z	F30Z	F40Z
功率	500W	1050W	1800W
电源	220V, 50/60Hz	220V, 50/60Hz	220V, 50/60Hz
最大流量(H2O)	1-15L/min	1-20L/min	1-30L/min
最大处理粘度	1000CP	1000CP	1000CP
速度范围	10000-28000rpm	3500-25000rpm	2500-23500rpm
温度	120°C	120°C	120°C
转速显示	刻度/数显	刻度	刻度
转速控制	无级调速	无级调速	无级调速
接触物料材质	SS316L、FKM	SS316L、FKM	SS316L、FKM
标准工作腔	不锈钢无夹套工作腔	不锈钢无夹套工作腔	不锈钢无夹套工作腔
标准工作头	20DG	25DG	40DG
机械密封材质	SIC、FKM	SIC、FKM	SIC、FKM
进、出口外径	14(软管接口)	14(软管接口)	18(软管接口)
工序类型	在线处理	在线处理	在线处理
底座材质	SS304	SS304	SS304
外形尺寸	477 × 120 × 122	665 × 120 × 135	675 × 200 × 175
重量	~6kg	~7kg	~12kg

生物&医药

食品

日化

化工

新材料



上海弗鲁克科技发展有限公司
上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄21-22号, 邮编: 201802
+86 21 230 993 68 Tel, +86 21 510 103 68 Fax
www.fluko.com, fluko@fluko.com