



## Purification

### 水卫士多参数水质分析仪

- 检测结果精确可靠，为多个省疾控配置产品
- 现场获取准确的客户端水质数据，为设备选型安装提供可靠的依据
- 向用户直观证明净水设备的水质净化能力
- 能够快速判断用户终端设备是否需要更换滤件耗材

### 技术参数

仪器类型	数字直读式光度计
防护等级	IP67
工作波长	530nm, 575nm
显示操作	大尺寸背光 LCD 屏，按键操作
波长精度	±2nm
滤光片带宽	10nm
工作温度	0-50°C
内存	10 组最近的检测结果
空白/零点设置	可存于内存中，或于每次检测前设置
供电方式	2 节 5 号电池，支持自动关机功能
尺寸及重量	长×宽×高 150×70×45mm，200g



测试项目	量程及分辨率	固体试剂采购编号(250 次检测用)
余氯	0.01 - 5.00 mg/L Cl, 0.01 mg/L Cl	AP041
pH	6.50 - 8.50, 0.01	AP130
总碱度	10 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub> , 1 mg/L CaCO <sub>3</sub>	AP188
总硬度	1 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub> , 1 mg/L CaCO <sub>3</sub>	AP254
亚硝酸盐	0.001 - 0.5 mg/L N, 0.001 mg/L N	AP109
铁	0.02 - 5.00 mg/L Fe, 0.01 mg/L Fe	AP292

### 订购信息

#### PTH0503M 水卫士检测套件

含水卫士多参数水质分析仪主机一台、操作说明书，4 支碾棒，6 支比色管，每个检测项目试剂各 100 次，均置于硬质便携箱中提供。

#### 可选配件

- PTC0503M 水卫士多参数水质分析仪校准盒  
用于定期检查仪器光路系统是否处于正常工作状态
- PT555 光度计比色管，5 支装
- PT502 碾棒，5 支装