



RW7

多参数水质分析仪

- 检测结果精确可靠，为多个省疾控配置产品
- 采样现场可获取准确的水厂出厂水或管网水水质数据
- 适合水厂化验室或移动采样监测车使用

技术参数



仪器类型	数字直读式光度计
防护等级	IP67
工作波长	465nm, 575nm
显示操作	大尺寸背光 LCD 屏，按键操作
波长精度	±2nm
滤光片带宽	10nm
工作温度	0-50°C
内存	10 组最近的检测结果
空白/零点设置	可存于内存中，或于每次检测前设置
供电方式	2 节 5 号电池，支持自动关机功能
尺寸及重量	长×宽×高 150×70×45mm，200g

测试项目	量程及分辨率	固体试剂采购编号(250 次检测用)
游离余氯和总氯	0.01 - 5.00 mg/L Cl, 0.01 mg/L Cl	AP031
pH	6.50 - 8.50, 0.01	AP130
二氧化氯	10 - 500 mg/L CaCO ₃ , 1 mg/L CaCO ₃	AP011, PT549
总硬度	1 - 500 mg/L CaCO ₃ , 1 mg/L CaCO ₃	AP254
臭氧	0.001 - 0.5 mg/L N, 0.001 mg/L N	AP056
色度	0.02 - 5.00 mg/L Fe, 0.01 mg/L Fe	PM970(50 次检测用)
耗氧量	0.5-10mg/LO ₂ , 0.01mg/LO ₂	PM295(100 次检测用)

订购信息

PTH071CN RW7 多参数水质分析仪套件

含 RW7 多参数水质分析仪主机一台、操作说明书，4 支碾棒，6 支比色管，游离余氯和总余氯，二氧化氯，臭氧检测项目试剂各 100 次，均置于硬质便携箱中提供。

可选配件

- PTC071 RW7 多参数水质分析仪校准盒
用于定期检查仪器光路系统是否处于正常工作状态
- PT555 光度计比色管，5 支装
- PT502 碾棒，5 支装