

卫蓝泳池检测套件

专为中国泳池设计，用于常规泳池水质维护

技术参数

仪器类型	数字直读式光度计
防护等级	IP 67
显示操作	背光 LCD 显示屏，按键操作
操作语言	中文
工作温度	0 - 50°C
内存	10 组检测结果
空白/零点	可存于内存中或在每次检测前设置
电源	2 节 5 号电池供电，自动关机节电
尺寸和重量	长×宽×高 150×65×42mm, 200g

测试项目	量程 mg/L	固体试剂采购编号	
		起购 50 次	填充 250 次
游离余氯 (标准量程)	0.01 - 5.00	PM 011	AP 011
化合余氯和总余氯 (标准量程)	0.01 - 5.00	PM 031	AP 031
游离余氯 (扩展量程)	0.01 - 10.0	PM 013	AP 013
化合余氯和总余氯 (扩展量程)	0.01 - 10.0	PM 033	AP 033
臭氧	0.01 - 3.00	PM 056	AP 056
氰尿酸	2 - 200	PM 087	AP 087
pH	6.5 - 8.5	PM 130	AP 130
总碱度	10 - 500	PM 188	AP 188
钙硬度	5 - 500	PM 252	AP 252
尿素	0.02 - 5.00	PM 197	AP 197*

*: 尿素填充试剂为 50 次检测用

可选配件

SPC 006

光度计校准检测盒，含检测证书

PT 555/5

圆形比色管，5 支装

订购信息

SPH 006CN

卫蓝泳池检测标准套件

含卫蓝光度计主机、6 支比色管、试管刷、碾棒等所有配件和操作说明书，置于硬质便携箱中提供。

套件含用于 pH 检测 100 次用试剂，以及用于其他项目各 50 次检测用试剂。套件不含尿素试剂。



SPH 006CN+

卫蓝泳池检测工程师套件

含卫蓝光度计主机、水浴锅、4 支比色管、2 支消解管、试管刷、碾棒等所有配件和操作说明书，置于硬质便携箱中提供。

套件含用于 pH 检测 100 次用试剂，以及用于其他项目各 50 次检测用试剂。

