# POCKETPRO 和POCKETPRO+测定仪

## 应用

- 饮料
- 现场检测
- 工业用水
- ・电力
- ・汚水
- · 泳池/Spa



# 直接测量,无需换算

Pocket Pro 和 Pocket Pro+测定仪可广泛应用于水中的电化学参数测量。Pro/Pro+系列的 12 种笔式测定仪可提供包括 pH、ORP、电导率、TDS、盐度和温度在内的简单易用且便携的解决方案,为您提供可靠准确的测量结果。Pocket Pro+测定仪同时具有可替换传感器、强效背光和多参数测定等选项进一步提升测定仪价值。

## 可靠的结果

简单的校准步骤和内置 pH 测定仪性能诊断功能,随时校准,无需换算,保持仪器的准确测试。

### 节省时间和成本

可更换AAA电池,易使用样品杯,使得维护和测量更为简单。

### 易于使用

LCD大屏读数; PocketPro+型号更有背光设置, 自然光线环境下, 均可便捷观测。





# POCKET PRO 测定仪



无需在测量中进行推测。LCD大显示屏、直观的用户界面和标准的AAA电池-Pocket Pro操作简便的测定仪。PocketPro的优质探针和pH校准诊断能为您提供可信赖的检测结果。

规格	PocketPro pH	PocketPro ORP	PocketPro TDS <sub>LR</sub>	PocketPro TDS <sub>HR</sub>
参数	pH、温度	ORP	TDS、温度	TDS、温度
工作温度范围	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
测量范围	0.0 ~ 14.0pH	-999 ~ +999mV	0 ~ 1999ppm	0 ~ 10.00ppt
准确性	0.1pH	± 2 mV	1%FS	2%FS
分辨率	0.1pH	1mV	1ppm	0.01ppt
TDS转换因子	_	_	可调整; 0.71 (默认值)	可调整; 0.71 (默认值)
电池要求	4AAA	4AAA	4AAA	4AAA
IP等级	IP67	IP67	IP67	IP67
背光	_	_	_	_
产品编号	9531000	9531100	9531200	9531300

规格	PocketPro 电导率 <sub>LR</sub>	PocketPro 电导率 <sub>HR</sub>	PocketPro 盐度	PocketPro 温度
参数	电导率、温度	电导率、温度	盐度、温度	温度
工作温度范围	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
测量范围	0 ∼ 1990µS/cm	0.0 ~ 19.99mS/cm	0 ~ 10.00ppt	-15 ~ 170°C
准确性	1%FS	2%FS	1%FS	1°C
分辨率	1µS/cm	0.01mS/cm	0.01ppt	0.1°C
TDS转换因子	_	_	_	_
电池要求	4AAA	4AAA	4AAA	4AAA
IP等级	IP67	IP67	IP67	IP67
背光	_	_	_	_
产品编号	9531400	9531500	9531600	9531700
				9531701为替换用传感器

www.hach.com.cn

## POCKETPRO+ 测定仪



PocketPro+系列除具备PocketPro标准测定仪的所有优点外,还拥有方便的背光和可替换的传感器,并可通过校准选项和pH诊断为您提供可信赖的检测结果。

规格	Pocket Pro+ pH	Pocket Pro+ ORP	Pocket Pro+ (多参数1)	Pocket Pro+ (多参数2)
参数	pH、温度	ORP	电导率、TDS、盐度	pH、电导率、TDS、 温度、盐度、温度
工作温度范围	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
测量范围	0.00 ∼ 14.00 pH	-999∼+999 mV	电导率: (0.0~199.9 cm; µS/200~1999µS/cm; 2.00~19.99 mS/cm) 自动选择量程; TDS: (0.0~99.9 ppm; 1.00~10.00 ppt) 自动选择量程; 盐度: (0.00~10.00 ppt; 0.00~1.00%) 自动选择量程	pH: 0.00 to 14.00 电导率: (0.0 ~ 199.9 cm; μS/200 ~ 1999μS/cm; 2.00 ~ 19.99 mS/cm) 自动选择量程; TDS: (0.0 ~ 99.9 ppm; 1.00 ~ 10.00 ppt) 自动选择量程; 盐度: (0.00 ~ 10.00 ppt; 0.00 ~ 1.00%) 自动选择量程; 温度: 0.0 ~ 50°C
准确性	± 0.02 pH	2 mV	电导率: ± 1% TDS: ± 1% 盐度: ± 1% 温度: ± 0.5°C	pH: ±0.02 pH 电导率: ±1% TDS: ±1% 盐度: ±1% 温度: ±0.5°C
分辨率	0.01 pH	1 mV	0.01 ppt, 0.00~10.00 ppt 盐度: 0.01 ppt, 0.00~10.00 ppt; 0.01%, 0.00~1% 温度: 0.1°C	pH: 0.01 pH 电导率: 0.1 μS/cm, 0.0 ~ 199.9 μS/cm; 1 μS/cm, 200 ~ 1999 μS/cm; 0.01 mS/cm, 2.00 ~ 19.99 mS/cm TDS: 0.1 ppm, 0.0 ~ 99.9 ppm; 1 ppm, 100 ~ 999 ppm; 0.01 ppt, 0.00 ~ 10.00 ppt 盐度: 0.01 ppt, 0.00 ~ 10.00 ppt; 0.01%, 0.00 ~ 1%
TDS转换因子	_	_	可调整; 0.71 (默认值)	可调整; 0.71 (默认值)
电池要求	4AAA	4AAA	4AAA	4AAA
IP等级	IP67	IP67	IP67	IP67
背光	有	有	有	有
产品编号	9532000	9532100	9532700	9532800
替换传感器	9532001	9532001	9532001 pH 测定仪的替换传感器	9532001是Pocket Pro+ pH 测定仪的替换传感器

## 订购信息

#### PocketPro测定仪

9531000	PocketPro pH测定仪
9531100	PocketPro ORP测定仪
9531200	PocketPro TDS测定仪(低量程)
9531300	PocketPro TDS测定仪(高量程)
9531400	PocketPro 电导率测定仪 (低量程)
9531500	PocketPro 电导率测定仪 (高量程)
9531600	PocketPro 盐度测定仪
9531700	PocketPro 温度测定仪



#### PocketPro+测定仪

9532000	PocketPro+ pH测定仪	(配有替换传感器)
9532100	PocketPro+ORP测定仪	(配有替换传感器)

9532700 PocketPro+Multi1测定仪(用于电导率/TDS/盐度并配有替换传感器) 9532800 PocketPro+ Multi2测定仪 (用于pH/电导率/TDS/盐度并配有替换传感器)

## 替换传感器

9531701	PocketPro温度测定仪的替换传感器
9532001	PocketPro+ pH测定仪的替换传感器
9532101	PocketPro+ORP测定仪的替换传感器

9532701 PocketPro+多参数1测定仪(电导率、TDS、盐度和温度)的替换传感器 9532801 PocketPro+多参数2测定仪(pH,、电导率、TDS、盐度和温度)的替换传感器



2770020	SINGLET™一次性pH缓冲液,pH4.01(NIST),20/pk
2770120	SINGLET™—次性pH缓冲液,pH7.00(NIST),20/pk
2770220	SINGLET™—次性pH缓冲液,pH10.01(NIST),20/pk
2771320	SINGLET™一次性电导率标准溶液,147μS/cm,20/pk
2771420	SINGLET™一次性电导率标准溶液,1413µS/cm,20/pk
2771520	SINGLET™—次性电导率标准溶液。12.88mS/cm.20/pk







# 哈希水质分析仪器 (上海) 有限公司

中文网址: www.hach.com.cn

北京 北京建国门外大街22号赛特大厦23层2301室

重庆市渝中区华盛路10 号重庆阳光金融中心办公楼 32 层1#、2# 01 单元

武汉 武汉武昌区中南路7号中商广场写字楼A1906-07室

天津 天津市南开区东马路129号仁恒置地写字楼2107

### 哈希咨询专线: 4008209091

**上海** 上海市长宁区福泉北路518号1座2楼

西安市南二环西段64号凯德新地城写字楼24层

济南市历下区茂岭山路2号普利商务中心1507-1508室

深圳市南山区高新园中区科技中三路国人通信大厦B座311

**广州** 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦1208室

南京 南京市汉中路120号青华大厦A2806室

