

○ 冰凌（AC）系列立式冷水机

冰凌（AC）系列冷水机是公司元老级产品，十年品质，性能成熟可靠，近万台的配套量，为客户带来良好的使用体验。该系列产品配置齐全，保护和报警系统完善，能满足各行业的应用。独有多重可选净化水质的配置，确保水质洁净；具有多种检测与报警功能，可提供水流报警保护、水位报警保护、超温报警保护。可选配并行接口，通过开关信号控制冷水机启停，输出报警信号的开关量。所有配置可根据用户的具体要求定制。

产品主要特点：

- 不锈钢开口浴槽，方便观察水质，便于清洗，避免脏污水质污染配套设备；
- 内置前置过滤器，可直观观察滤芯脏污情况，方便及时更换滤芯；
- 标配水位传感器，选装水流开关传感器、高低温报警信号输出；
- 全不锈钢管件及水泵，可选配树脂过滤器，循环纯净水，保证水质长期稳定；
- 后置排风散热良好，机身无发热现象，节能、减震、噪音低。



产品应用行业：

冰凌（AC）系列冷水机主要用于配套原子吸收分光光度计、等离子发射光谱、扫描电子显微镜、高频熔样机、手套箱、等离子刻蚀机、直读光谱仪、凯氏定氮仪等实验室设备。

型号	制冷量	温度范围	控温精度	水槽容积	接口尺寸	外形尺寸
						宽×深×高(mm)
AC600	600W	5~35℃	±1℃	8 L	Rp 1/2	360×450×660
AC900	900W	5~35℃	±1℃	8 L	Rp 1/2	360×450×660
AC1200	1200W	5~35℃	±1℃	16 L	Rp 1/2	430×530×800
AC1600	1600W	5~35℃	±1℃	16 L	Rp 1/2	430×530×800
AC2000	2000W	5~35℃	±1℃	26 L	Rp 1/2	490×580×820
AC2600	2600W	5~35℃	±1℃	26 L	Rp 1/2	490×580×820
AC3600	3600W	5~35℃	±1℃	40 L	Rp 1/2	520×680×950
AC4600	4600W	5~35℃	±1℃	40 L	Rp 1/2	520×680×950