

LB-5210 在线 PH、硬度、余氯、浊度监测仪



1.产品配置

标准配置

- ◇ 仪表一台
- ◇ 电极 PH，硬度，余氯，浊度
- ◇ 用户使用说明书一本

可选附件

- ◇ 485 通讯接口及 485 转 232 或 485 转 USB 连接器

2.产品简介

该产品是新一代智能多参数水质检测仪,具有中文菜单操作、稳定性高、重复性能优越、多功能等特点,能确测量溶液中的多个参数。广泛用于:环保、污水处理、火电、养殖、食品加工、印刷、冶金、制药、发酵、化工、自来水等溶液中 PH、硬度、余氯、浊度值的在线检测。

主要特点:

- ◇大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作、多参数同时显示。
- ◇自动/手动温度补偿功能。
- ◇通讯功能:具有 RS-485 通讯接口 (MODBUS 协议部分兼容) (选配),可转换 RS-232。
- ◇可选配本公司上位机在线采集软件,进行数据采集和处理。
- ◇可选配本公司上位机软件。
- ◇可恢复出厂设置。
- ◇看门狗功能:确保仪表不会死机。
- ◇掉电保护 > 10 年。
- ◇核心部件来自国外名品牌。
- ◇防护等级 IP65,防水防潮防尘。

3.技术指标

1. 测量范围：
0.00~14.00PH，
硬度：0-10000mg/L，
余氯：0-20mg/L，
浊度：0-20NTU,0~100.0℃。
2. 分辨率：0.01PH, 0.01mg/L,0.01mg/L,1%, 0.1℃.
3. PH标准液：6.86/4.00/9.18
4. 温度补偿：0~99.9℃(PH)
5. PH校正范围：零点±1.45PH；斜率±30%
7. 工作条件：环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%
8. 输入阻抗：≥1×10¹²Ω
9. 输出负载：负载<750Ω（4-20mA）
10. 工作电压：220VAC±10%、50/60Hz
11. 尺寸：218×183×126mm
12. 安装方式：壁挂式
13. 重量：1.5Kg
14. 防护等级：IP65，防水防潮防。