

## 形变/弹性测试—管式冲击试验仪

TQC 是一家荷兰油漆测试设备制造商，以其创新和突破而闻名；Sheen 仪器公司已有 70 多年的历史，是油漆行业实验室设备的制造商。2017 年底，TQC 公司正式收购英国 Sheen 仪器公司。如今，两家公司强强联合。新的品牌名称为 TQC Sheen，代表着品牌能提供最广泛的油漆测试设备，包括实验室检测设备、工业表面涂层测试设备和保护涂层试验设备等。

### 管式冲击试验仪

TQC 管式冲击试验仪获得 Qualicoat, QIB 和 GSB 实验室认可的涂料冲击试验机，用于评估涂料的抗冲击和柔韧性能的仪器。冲击试验仪具有双刻度，内置水平仪，并配备了一个特殊指示器，确保每次冲击测试的距离都符合标准。每套 TQC 管式冲击试验仪都符合符合相应 DIN/ISO 6272、ASTM D2794、ASTM G14 标准的，并且已经配备了标准要求所需的配置。



## 符合标准

DIN/ISO 6272、ASTM D2794、ASTM G14

型号：SP1880	TQC管式冲击试验机，间接冲击类型，符合ISO 6272-2和ASTM D2794； 冲头直径12.7mm和15.9mm，落体重量1kg，模具直径16.3mm。
型号：SP1895	TQC管式冲击试验机，直接冲击类型，符合ASTM G14； 冲头直径15.9mm，落体重量1.361kg，V形样品槽。
型号：SP1890	TQC管式冲击试验机，直接冲击类型，符合ISO 6272-1； 球直径20mm，模具直径27mm，落体重量1kg/2.2磅。
型号：SP1891	TQC管式冲击试验机，直接冲击类型，符合ISO 6272-1和ASTM D2794（1993年前版本）； 球直径20mm，模具直径27mm，落体重量1kg/2.2磅； 球直径15.9mm，模具直径16.3mm，落体重量0.9kg/2磅。

温馨提示：本管式冲击试验机产品相关信息由TQC中文官网提供，未经许可严禁复制！

 顺京科技

更多产品咨询请联系：

电话：13901312374

邮箱：13901312374@139.com



 顺京科技