

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



MD 100 冷却水

以符合人体工学的设计完成精确的水质检测



MD 100 的亮点使其成为所有用户的可靠良伴。

防水设计

由于 IP 68 级防水，MD 100 在 0.1 米的深度下防水长达一小时。所以如果您的设备掉入水中，您根本不需要担心 - 它会游泳。

准确、可重复的测量结果

在 MD 100 的光学系统中使用 LED 和干涉滤光片。这随时确保了良好的结果。

用户校准

可进行单点校准。
此外，所有 MD 100 的变型设备都直接以 ABS 或 %T 显示测量结果。

单次归零 (OTZ)

每次测试后不需要浪费时间重新零点调整。
一次执行，则零值对于采用同样样本的所有测试仍然有效。

自动存储测量值，可选数据传输

MD 100 利用时间和日期戳自动存储最后 16 个测量值。
这些结果可借助 IRiM 模块输入表格。

人体工学设计

无论是在实验室中使用 MD 100，还是在采样地点直接使用 MD 100：依靠该设计，可以随时轻松处理和无阻碍查看显示器。
在实验室中，设备底部的橡胶支脚可防止意外滑动。

出厂编程

MD-100 设备在出厂时经过编程，最多可提供 14 种预校准的测量方法。
因此，您收到设备后需要做的只有：选择测试，准备样本 - 并测试！

- 紧凑式尺寸和符合人体工学的设计，实现移动应用
- 结构不含移动部件
- 大型且易于读取的显示屏
- 可提供行业特定的参数组合

货号: 276240

滚动内存

打开设备后，将自动显示在关闭设备前最后选择的方法。如此便可以快速调取您偏爱的方法。

2 年保修

行业

其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

应用

冷却水 | 原水处理 | 污水处理 | 泳池水处理 | 泳池水质控制 | 消毒控制 | 电镀 | 锅炉水 | 饮用水处理

MD 100 冷却水

水垢沉积、腐蚀以及由微生物（生物膜）引起的沉积物和损害，只是可能会持续危害甚至损坏冷却系统的一部分因素。冷却水的正确处理通常会明显提升水质。结果：运行成本和停机时间减少。
对此 MD 100 冷却水仪器是一款合适的系统。它可以快速、轻松、精确地检测为您而言重要的参数。

测量范围

Test Name	测量范围	化学方法
HR (KI) T 氯	5 - 200 mg/l Cl ₂	碘化钾 / 酸法
HR L 钼酸	1 - 100 mg/l MoO ₄	巯基乙酸
LR L (A) 铁	0.03 - 2 mg/l Fe	Ferrozine/巯基乙酸
LR PP 钼酸	0.03 - 3 mg/l Mo	Ternary Complex
L 氯	0.02 - 4.0 mg/l Cl ₂ ^{a)}	DPD
L 聚丙烯酸酯	1 - 30 mg/l 聚丙烯	浊度
L 锌	0.1 - 2.5 mg/l Zn	锌试剂 / EDTA
PP 三唑	1 - 16 mg/l 苯并三氮唑 / 甲基苯并三氮唑	催化紫外消解
PP 硫酸盐	5 - 100 mg/l SO ₄ ²⁻	硫酸钡浊度法
T 二氧化氯	0.02 - 11 mg/l ClO ₂	DPD / 甘氨酸
T 氯	0.01 - 6.0 mg/l Cl ₂ ^{a)}	DPD
T 溴	0.05 - 13 mg/l Br ₂	DPD
T 臭氧	0.02 - 2 mg/l O ₃	DPD / 甘氨酸
T 铜	0.05 - 5 mg/l Cu ^{a)}	双喹啉
铝 PP 中的铁	0.01 - 1.8 mg/l Fe	TPTZ
铝 PP	0.01 - 0.25 mg/l Al	依来铬氰蓝 R

Technical Data

光学性质	发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同，最多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格： 430 nm Δλ = 5 nm 530 nm Δλ = 5 nm 560 nm Δλ = 5 nm 580 nm Δλ = 5 nm 610 nm Δλ = 6 nm 660 nm Δλ = 5 nm
波长精度	± 1
光度范围	-2500 - 2500 mAbs
光度精度	3 % FS (T = 20 °C - 25 °C)
操作	薄膜键盘
显示	背光 LCD
适用比色皿	比色管 24 mm
校准	出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准
数据接口	红外线
内置存储器	用于 16 个数据组的内置环形缓冲区
电源	4 个 Micro 电池 (AAA)
电池寿命	约 17 个小时
Auto - OFF	是
时钟	实时时钟和日期
便携性	手提
环境条件	5 - 40 °C，相对湿度 30 - 90 % (非冷凝)

一致性	CE
防护等级	IP 68
尺寸	155 x 75 x 35 mm
重量	260 g

标准配置文本

- 在塑料箱中保存设备
- 适用于 ø16mm 比色杯的适配器
- 4 块微电池 (AAA)
- 3 个带盖的圆形比色杯 (玻璃)
- 3 个带盖 ø16mm 圆形比色杯 (玻璃)
- 密封圈
- 搅拌棒
- 刷子
- 计量注射器 (20 ml)
- 量杯 (100 ml)
- 操作说明
- 简要说明
- 证书 (COC)
- 保修声明

附件

标题	货号
样本收集器，500 ml 瓶和盖，AF 631	170500
微电池 (AAA)，4 件套	1950026
组合比色杯 2，盖子直径 24 mm，高 48 mm，10 ml，光程 10 mm，12 件套	197600
带盖的圆形比色杯 Ø24mm，高 48 mm，10 ml，12 件套	197620
用于 24 mm 圆形比色杯的比色杯密封圈，12 件套	197626
圆形比色杯，盖子直径 Ø 24 mm，高 48 mm，10 ml，5 件套	197629
清洁布	197635
圆形比色杯，盖子直径 Ø 16 mm，高 90 mm，10 ml，10 件套	197665
圆形比色杯 16 mm 适配器	19802190
带塞混合缸，必要附件，用于利用 MD 100 测定铝 LR (276140)	19802650
红外数据传输模块 IRiM	214050
验证标准套件 MD 100/200	215670
氯参考标准套件 0.2 和 1.0 mg/l	275650
氯参考标准套件 0.5 和 2.0 mg/l	275655
氯参考标准套件 1.0 和 4.0 mg/l	275656
塑料搅拌棒，长 13 cm	364100
塑料搅拌棒，长 10 cm	364109
塑料搅拌棒，长 13 cm，10 件套	364120
塑料搅拌棒，长 10 cm，10 件套	364130
用于样本处理的薄膜过滤套件，25 个薄膜过滤器 0.45 微米，2 个注射器 20 ml	366150
500 ml 瓶子，AF 631	375069
刷子，长 11 cm	380230
量杯，100 ml	384801
灯	400740
用于 6 个 Ø 24 mm 圆形比色杯的比色杯支架	418951
用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架	418957
带把手的塑料漏斗	471007
ValidCheck 氯 1.5 mg/l	48105510
每台设备的基本价格证书	999845
每种方法的证书	999855

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-30
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuhr Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@tintometer.com
www.lovibondwater.in
India

Tintometer AG

Hauptstraße 2
5212 Hausen AG
Tel.: +41 (0)56/4422829
Fax: +41 (0)56/4424121
info@tintometer.ch
www.tintometer.ch
Switzerland

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain