

## 美国盟莆安 MP184 便携式 PPB 级 VOC 检测仪



### 产品简介:

美国盟莆安 MP184 室内 TOVC 检测仪量程 0-10000ppm, 分辨率 0.1ppm, 检测范围广, MP184voc 检测仪应用在环境保护、职业卫生健康、应急检测、土壤污染物、工程竣工验收、室内空气质量以及电子产品 VOC 残留等各个领域, 是 PID 技术在检测低浓度 VOC 应用中之作。

### 产品特点:

美国盟莆安 MP184 手持式 voc 检测仪是创新型的 PID 传感器设计, 有效消除湿度和温度的影响, 无需湿度补偿

美国盟莆安 MP184 手持式 voc 检测仪长寿命检测器、抗臭氧和紫外线腐蚀

美国盟莆安 MP184 手持式 voc 检测仪具有 ppb、ppm、mg/m<sup>3</sup> 以及 ug/m<sup>3</sup> 多种显示浓度单位

美国盟莆安 MP184 手持式 voc 检测仪内置采样泵, 可以实现长达 30 米的采样距离

美国盟莆安 MP184 手持式 voc 检测仪内置气体库, 客户也可根据需求自定义检测气体

美国盟莆安 MP184 手持式 voc 检测仪友好操作界面, 使用以及维护简单,

美国盟莆安 MP184 手持式 voc 检测仪典型使用寿命 5 年

### 产品参数:

传感器	10.6eV 光离子化传感器
采样方式	泵吸式自动进样
防护等级	IP66/IP67
标定	两点或三点标定
电池运行时间	可充电锂电池, 支持连续运行超过 24 小时

充电器	Micro USB
工作温度湿度	-20℃~50℃；0~95%RH（无冷凝）
安全认证	UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中国认证: China Ex ia IIC T4 Ga
尺寸	230mm x 80mm x 60mm
重量	680g
泵流量	250cc/分钟
数据存储	连续存储 12 个月/每分钟一次数据，存储间隔（1~3600 秒可调节）
显示语言	中/英+符号
操作模式	检测和编程
按键	四个按键
警示方式	90dB@30cm、LED 闪烁
抗电磁辐射	EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC
显示屏	128X128 点阵液晶，带自动背光
校正系数	内置超过 450 种，客户可自行定制 10 种
屏幕可直接 显示	测量值、电池指示、数据记录状态、光源工作状态、温度、无线状态 （无线版本）等
传输距离	大于 300m
质保	整机质保 2 年
传感器	10.6eV PID
检测量程	0-10000ppm
检测分辨率	1ppb/0.001mg/m <sup>3</sup>
检测时间	2 秒
检测准确性	≤3%

青岛路博为您提供专业的技术支持和售后服务。