

## ZDY-502 型常量水分测定仪



ZDY-502 型常量水分测定仪具有防漏液装置和废液瓶防倒吸装置；全自动进液、排液、KF 试剂混合以及自动清洗功能，防滴定杯溶液溢出保护功能；防止用户直接接触 KF 试剂，保证测量和使用工作人员和环境的安全。

- 1 点阵式液晶显示，按键操作，电脑中文软件同时控制或分别控制；实时显示有关测试方法、测量结果；
- 1 “对话式”操作步骤，轻松完成滴定设置和过程操作；
- 1 无污染测量分析过程：防漏液装置和废液瓶防倒吸装置；全自动进液、排液、KF 试剂混合以及自动清洗功能，防滴定杯溶液溢出保护功能；防止用户直接接触 KF 试剂，保证测量和使用工作人员和环境的安全；
- 1 支持预滴定、自动滴定、手动滴定、恒滴定、KF 滴定度测定等多种滴定模式，满足不同类型样品的分析；
- 1 用户可按需选择 mg、mg/L、%、ppm 等多种测量结果单位；仪器支持 GLP 规范，支持存储测量数据 200 套；支持数据存贮、删除、查阅、打印或者输出；
- 1 具有断电保护功能和 KF 试剂失效检测以及提醒功能；
- 1 仪器支持 USB 和 RS232 接口，可连接打印机；随机配套专用滴定软件，仪器支持连接 PC 机控制；
- 1 支持固体版本升级和软件升级。

技术参数	型号	ZDY-502
测量范围		0.1mg~250mg
分辨率		0.1mg
极化电流准确度		1 μA ± 0.2 μA; 50 μA ± 10 μA;
滴定分析的重复性		±0.5%
电源		(220 ± 22) V, (50 ± 1) Hz



股权代码  
301867



高新技术企业



AAA级  
信用企业



AAA级标准化  
良好行为企业



质量管理  
体系认证



环境管理  
体系认证



职业健康安全  
管理体系认证

尺寸 (mm) , 重量 (kg)

340×400×400, 10