

## 美国 ATI 便携式 PortaSens III D16 多气体检测仪



PortaSens III 气体检测仪配有一个带有海绵内填料的便携箱，方便贮存和运输。可装一个外接用电池，一个传感器储存盒（可装4个即插即用传感器，标准配置仅包括一个传感器储存盒）。

### 标准配置

- PortaSens III 气体检测仪
- 备用过滤芯
- 可弯曲标准采样杆（25cm）
- 流量计
- USB 连接线
- 备用“D”型镍氢电池
- 传感器储存盒
- 校准“T”型附件
- 螺纹出气口接头
- 便携箱

## 拨数

量程:	传感器双量程, 请查阅相关的传感器
显示:	触屏彩色图像液晶显示屏(有背景光)
准确性:	读数的±5% (受限于校准气体)
灵敏度:	传感器模块量程的 0.1-1%
输出:	USB 传输所储存的气体读数
储存:	4 Gb (数以百万计的数据点)
储存间隔:	可设置为 1 分钟到 60 分钟的储存间隔
	2014/35/EU - 低电压指令
	2014/30/EU - 电磁兼容性
报警:	3 个浓度报警值 (告诫值, 警戒值, 警报值) 可调设定值 低流量报警 & 低电量报警 报警时通过 LCD 显示, 同时发出蜂鸣声
电源:	可充电的 “D” 型镍氢电池, 可连续运行约 10 小时 配有两个 “D” 型电池 亦可使用碱性 “D” 型电池
充电器:	可选购
操作温度:	-25o to +60oC
操作湿度:	0 - 95% (无冷凝)
检测仪材料:	PVC, 不锈钢
尺寸:	3.5” (宽) x 9” (高) x 5.5” (深) 89mm x 229mm x 140mm
重量:	7 lbs. (2.22 Kg.)

## 标置

- PortaSens III 气体检测仪
- 备用过滤芯
- 可弯曲标准采样杆（25cm）
- 流量计
- USB 连接线
- 备用“D”型镍氢电池
- 传感器储存盒
- 校准“T”型附件
- 螺纹出气口接头
- 便携箱

青岛路博为您提供专业的技术支持和售后服务。







