

DVM 数字式真空表

- > 高亮 TFT 显示屏，可以在很远的地方清晰看见系统真空值。
- > 紧凑设计，法兰接口，密封性更好，可直接与泵体连接。
- > DVM150C 数字真空计传感器采用 PTFE 材质，陶瓷传感器，可以有效耐受有机溶剂，酸碱腐蚀。压力量程范围：0-760torr；测量精度：0.25 级；显示分辨率：0.1mbar。

型号	DVM150C
电压	100-240V, 50/60Hz
显示	高亮 TFT 数字显示
控制方式	按键操作
真空压力分辨率	0.1mbar
真空压力测试范围	0.1~1000mbar
传感器类型	陶瓷传感器
耐腐蚀性能	接触气体材料均为 PTFE 或高性能陶瓷，可耐受各种酸、碱、有机溶剂气体
外形尺寸 (mm)	100*65*55
订货号	15060-01



防腐蚀隔膜真空泵推荐选型

防腐蚀隔膜真空泵适用旋转蒸发仪选型



真空泵型号	极限真空度	抽气速度	适用旋转蒸发仪
C410	13 mbar	25 L/min	1L / 2.5L
C510	8 mbar	34 L/min	5L
C600	90 mbar	60 L/min	10L
C610	2 mbar	34 L/min	5L
C920Z	8 mbar	75 L/min	50L,100L

防腐蚀隔膜真空泵适用真空干燥箱选型



真空泵型号	极限真空度	抽气速度	适用真空干燥箱
C410	13 mbar	25 L/min	15L
C510	8 mbar	34 L/min	45L
C600	90 mbar	60 L/min	60L
C610	2 mbar	34 L/min	30L

防腐蚀隔膜真空泵适用真空离心浓缩仪选型



WIGGENS 真空离心浓缩仪已内置防腐蚀隔膜泵

真空泵型号	极限真空度	抽气速度
C410	13mbar	25L/min
C510	8 mbar	34 L/min
C600	90 mbar	60 L/min
C610	2 mbar	34 L/min

真空泵适用冷冻干燥机选型



真空泵型号	极限真空度	抽气速度
R-8D	4x10 ⁻⁴ mbar	180 L/min
R-17D	4x10 ⁻⁴ mbar	283 L/min
R-24D	4x10 ⁻⁴ mbar	360 L/min
R-36D	4x10 ⁻⁴ mbar	540L/min