



实验室等高端空气源服务商

淄博宏润工贸有限公司

Hong Run Industrial & Trading Co.,Ltd

专业生产无油空气压缩机·为您提供纯净、干燥的压缩空气

>> COMPANY PROFILE

企业简介

淄博宏润工贸有限公司成立于 1995 年，是一家专业研发生产无油空气压缩机的生产企业。我公司致力于无油空气源的研发和生产，以创造高质量的产品为目标、打造一个国有高端气源品牌为己任、全面服务客户为目的，做一个中国型企业的典范。我公司生产的产品已广泛应用到分析及实验仪器中，尤其是在分析仪器配套方面，我们的产品应用时间更长，经验更丰富！我公司拥有经验丰富的销售队伍、技术优良的售后服务人员，愿与各界友人携手共创新世纪！

Zibo Hongrun Industry & Trade Co., Ltd. was founded in 1995, is a professional R & D and production of oil-free air compressor production enterprises. Our company is committed to oil free air source of R & D and production, to create high quality products as the goal, to create a national brand, high-end gas comprehensive customer service for the purpose, to do a model of Chinese enterprises. My company's products have been widely applied to the analysis and experiment instruments, especially in the analysis instrument, application time is longer for us, more experienced! Our company has rich experience in sales team, excellent after sale service, is willing to work with friends from all walks of life work together to create new century!

我公司可根据用户要求制作各种无油空气源

更多产品机型可咨询我公司：电话：0533-3815066

邮箱：hong-run@163.com

全国客服电话：400-0533-860 或 0533-3811345

创造优质产品
共享完美服务

Air generator /

空气发生器



HY 系列空气发生器

型号 / Model	HYG-30	HYG-35	HYG-70	HYG-80	HYG-300	HY-70	HY-100
电压 / Voltage and frequency	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
功率 / Power	250W	250W	550W	600W	1.1kW	550W	600W
最高压力 / Max. pressure	0.6MPa	0.6MPa	0.75MPa	0.75MPa	0.75MPa	0.75MPa	0.75MPa
最高压力下产气量 / Discharge under Max. pressure	4L/min	5L/min	25L/min	35L/min	90L/min	25L/min	35L/min
压力开关调节范围 / Adjustable range of pressure switch setting	0.3-0.6MPa	0.3-0.6MPa	0.5-0.75MPa	0.5-0.75MPa	0.5-0.75MPa	0.5-0.75MPa	0.5-0.75MPa
干燥器露点 / Dew point of dryer	-40℃	-40℃	-40℃	-40℃	-40℃	*	*
空气过滤精度 / Air filtering accuracy	5 μm-0.01 μm	5 μm-0.01 μm	5 μm-0.01 μm	5 μm-0.01 μm	5 μm-0.01 μm	*	*
噪音 / Noise	<48dB(A)	<48dB(A)	<58dB(A)	<58dB(A)	<62dB(A)	<58dB(A)	<58dB(A)
重量 / Weight	32kg	32kg	53kg	53kg	90kg	18kg	18kg
储气罐容积 / Air tank	5L	5L	5L	5L	50L	5L	5L
外形尺寸 / Dimension	300 × 600 × 460 mm	300 × 600 × 460 mm	350 × 550 × 730 mm	350 × 550 × 730 mm	600 × 750 × 1060 mm	360 × 230 × 440 mm	360 × 230 × 440 mm

* 图片仅供参考，请以实物为准 30、70 机型为韩国韩进口主机。



HB 系列空气发生器

型号 / Model	HBTG-260	HBTG-520	HBTG-800
电压 / Voltage and frequency	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
功率 / Power	1.8kW	2 × 1.8kW	3 × 1.8kW
最高压力 / Max.pressure	0.75MPa	0.75MPa	0.75MPa
0.75Mpa 压力产气量 / Discharge under pressure 0.75mpa	130L/min	260L/min	390L/min
压力开关调节范围 / Adjustable range of pressure switch setting	0.5-0.75MPa	0.5-0.75MPa	0.5-0.75MPa
干燥器露点 / Dew point of dryer	-40℃	-40℃	-40℃
空气过滤精度 / Air filtering accuracy	5 μm-0.01 μm	5 μm-0.01 μm	5 μm-0.01 μm
噪音 / Noise	<68dB(A)	<70dB(A)	<72dB(A)
重量 / Weight	188kg	210kg	290kg
储气罐容积 / Air tank	100L	100L	150L
外形尺寸 / Dimension	1200 × 880 × 1080mm	1200 × 880 × 1080mm	1400 × 880 × 1080mm

HD 系列空气发生器



本系列为德国迪尔原装进口主机。

型号 / Model	HDG-150	HDTG-300	HDTG-450
电压 / Voltage and frequency	220V/50Hz	220V/50Hz	380V/50Hz
功率 / Power	1.3kW	2 × 1.3kW	3 × 1.3kW
最高压力 / Max.pressure	0.75MPa	0.75MPa	0.75MPa
0.75Mpa 压力产气量 / Discharge under pressure 0.75mpa	90L/min	180L/min	270L/min
压力开关调节范围 / Adjustable range of pressure switch setting	0.5-0.75MPa	0.5-0.75MPa	0.5-0.75MPa
干燥器露点 / Dew point of dryer	-40℃	-40℃	-40℃
空气过滤精度 / Air filtering accuracy	5 μm-0.01 μm	5 μm-0.01 μm	5 μm-0.01 μm
噪音 / Noise	<68dB(A)	<70dB(A)	<72dB(A)
重量 / Weight	90kg	195kg	275kg
储气罐容积 / Air tank	50L	100L	150L
外形尺寸 / Dimension	600 × 750 × 1060 mm	1200 × 880 × 1080 mm	1400 × 880 × 1080 mm

* 图片仅供参考, 请以实物为准



本系列为意大利菲亚特原装进口主机。

DE 系列空气发生器

型号 / Model	DEG-200	DETG-400	DEG-600
电压 / Voltage and frequency	220V/50Hz	220V/50Hz	380V/50Hz
功率 / Power	1.5kW	2 × 1.5kW	3 × 1.5kW
最高压力 / Max.pressure	0.75MPa	0.75MPa	0.75MPa
0.75Mpa 压力产气量 / Discharge under pressure 0.75mpa	100L/min	200L/min	300L/min
压力开关调节范围 / Adjustable range of pressure switch setting	0.5-0.75MPa	0.5-0.75MPa	0.5-0.75MPa
干燥器露点 / Dew point of dryer	-40℃	-40℃	-40℃
空气过滤精度 / Air filtering accuracy	5 μm-0.01 μm	5 μm-0.01 μm	5 μm-0.01 μm
噪音 / Noise	<68dB(A)	<70dB(A)	<72dB(A)
重量 / Weight	95kg	200kg	280kg
储气罐容积 / Air tank	50L	100L	150L
外形尺寸 / Dimension	600 × 750 × 1060mm	1200 × 880 × 1080mm	1400 × 880 × 1080mm

HW 系列无油静音涡旋空压机

型号 / Model	HWG-200/0.8	HWG-400/0.8	HWG-600/0.8
电压 / Voltage and frequency	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
功率 / Power	2.2kW	3.7kW	5.5kW
最高压力 / Max.pressure	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa
0.75Mpa 压力产气量 / Discharge under pressure 0.75mpa	200L/min	400L/min	600L/min
压力开关调节范围 / Adjustable range of pressure switch setting	0.55-0.75MPa	0.55-0.75MPa	0.55-0.75MPa
干燥器露点 / Dew point of dryer	-40℃	-40℃	-40℃
空气过滤精度 / Air filtering accuracy	5 μm-0.01 μm	5 μm-0.01 μm	5 μm-0.01 μm
噪音 / Noise	46dB(A)	47dB(A)	50dB(A)
重量 / Weight	129kg	175kg	184kg
储气罐容积 / Air tank	100L	150L	200L



* 图片仅供参考, 请以实物为准



高端实验室集中供气系统

型号 / Model	HD 系列	HB 系列	DE 系列
电压 / Voltage and frequency	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
功率 / Power	1.3kW × N	1.8kW × N	1.5kW × N
最高压力 / Max.pressure	0.75MPa	0.75MPa	0.75MPa
0.75Mpa 压力产生气量 / Discharge under pressure 0.75mpa	90L/min × N	130L/min × N	100L/min × N
压力开关调节范围 / Adjustable range of pressure switch setting	0.5-0.75MPa	0.5-0.75MPa	0.5-0.75MPa
干燥器露点 / Dew point of dryer	≤ -40℃	≤ -40℃	≤ -40℃
空气过滤精度 / Air filtering accuracy	5 μ m-0.01 μ m	5 μ m-0.01 μ m	5 μ m-0.01 μ m
噪音 / Noise	<78dB(A)	<76dB(A)	<78dB(A)
储气罐容积 / Air tank	≥ 300L	≥ 300L	≥ 300L

* 图片仅供参考, 请以实物为准 N 为机头数量, 更多详情请咨询我公司。

配件系列



过滤器

有效的过滤空气中的粉尘, 过滤精度最高可达 0.01 μ m, 真正实现洁净。

冷干机

除去空气中的大部分水, 露点可达 3-10 度。
冷干机主要元件均采用铜管及不锈钢材料, 长时间使用不会产生各类杂质, 适合分析仪器使用; 制冷系统采用不破坏地球环境的新冷媒, 真正实现绿色环保。



吸干机

无热再生式吸干机, 采用原装进口分子筛, 具有吸附效果好, 寿命长, 露点低。
最高露点可达 -60—— -70℃。



储气罐

内外喷塑, 有效的防止锈水的出现。



* 图片仅供参考, 请以实物为准

部分用户

中科院化学所	郑州大学
中科院上海药物所	河北科技大学
武汉物理所	哈尔滨理工大学
北京化学化工学院	哈尔滨师范大学
北京生命科学学院	北京大学
厦门大学	南京师范大学
兰州大学	南京邮电大学
中山大学	山东大学
暨南大学	华东师范大学
河北大学	南开大学
四川大学	暨南大学
清华大学	南方医科大学
中国科技大学	华南理工大学
中国海洋大学

专业品质 永久服务

淄博宏润工贸有限公司
Zibo Hong Run Industrial & Trading Co.,Ltd

地址：淄博国家高新技术产业开发区兰雁大道3号 邮编：255086
Add: No.3,LanyanRd,New & HI- TECH Industrial development Zone,Zibo
Shandong,255086,China.

电话：0533-3815066（销售部）
Tel: 0086-0533-3815066（Trad）
全国统一客服电话：400-0533-860
网址：www.hong-run.com
Web: www.hong-run.com

传真：0533-3815033
Fax: 0086-0533-3815033
Hot line: +86 400 0533 860
邮箱：hongrun@hong-run.com
E-mail: hongrun@hong-run.com

诚招全国经销商