



P-51 12 盒突发事件有毒有害气体应急检测箱



产品介绍

便携式突发性事故有毒有害气体应急检测箱（进口），符合国家环保总局和国家安全生产办公室相关标准，结合美国环境保护署的有关应急措施要求。可在进入事故现场后对常见的有毒、有害气体进行快速定性、定量分析。快速气体检测管是一种现场快速、直读测定气体浓度的检测手段，由一支内装显色指示剂、外壁印有浓度刻度的玻璃管组成，当被测气体通过管内指示剂时发生显色化学反应，测试人便可通过变色界线直接读出气体的浓度。主要适用于安全生产、消防检查、环境保护、卫生防疫部门、军用毒气检测和实验室气体检测等。是专业应急响应部门的首选。检测管及采样设备具有国家计量器具型式批准证书，并具有美国 SEI 的认证，生产企业通过了 ISO 9001:2000 认证。

标准配置

No.	产品名称	检测范围	数量	备注
1	一氧化碳 1L	2.5-2000ppm	1 盒	10 支/盒
2	氨 3LA	2.5-200ppm	1 盒	10 支/盒
3	硫化氢 4LL	0.25-120ppm	1 盒	10 支/盒
4	氯气 8LA	0.1-16ppm	1 盒	10 支/盒
5	二氧化硫 5LA	0.5-60ppm	1 盒	10 支/盒
6	氯化氢 14L	0.2-76ppm	1 盒	10 支/盒
7	未知气体 27	定性	1 盒	10 支/盒
8	氰化氢 12LL	0.2-10ppm	1 盒	10 支/盒
9	苯 121L	0.125-65ppm	1 盒	10 支/盒
10	有机气体 107	定性	1 盒	10 支/盒
11	甲苯 122	5-690ppm	1 盒	10 支/盒
12	氟化氢 17	0.25-100ppm	1 盒	10 支/盒
13	延长采样管		1 根	可实现远距离测量（5 米）
14	切割器		1 支	切割检测管专用
15	收集容器		1 个	收集气体
16	手动气体采集器		1 个	一次的抽气量有 50ml 和 100ml 两种档位
17	操作维护手册		1 本	中/英文
18	专用硬壳便携仪器箱		1 个	具有高强度，高抗冲击，密封防水，防潮，防尘。

注：用户可根据自己的需要从 500 百多种气体检测管中任选组合。
路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务！