

离心机系列

全新 PlatePro 3200 微孔板离心机，适配常规 PCR 板及各类深孔板；主要应用在反应体系消泡及挂壁液滴离心， $2\times 900g$ 大离心力，最高 3000 rpm 转速，消泡效果更好。上盖采用透明材质，美观精巧，透明，易观察、防污染；安全锁设计，保护操作者安全；特殊设计的可拆卸吊篮，方便运输，同时带有固定孔，无需适配器即可固定 PCR 板，操作简单便捷。

MiniSpeed 3300 迷你离心机常用于生物学常规实验中微量液体的离心、沉淀，是实验中必不可少的步骤。MiniSpeed 3300 迷你离心机专为此应用而设计。配套的转子及离心管适配器，能满足 0.2 ml、0.5 ml、1.5 ml、2 ml 离心管及 0.2 ml 八联排管的离心需求。迷你机身、超静音离心，带来完美实验体验。



PlatePro 3200 微孔板离心机

大离心力，高转速，全金属机身

消泡效果更好，保证反应体系稳定性及精确性，实验结果更可靠；全金属机身，结实耐用，底盘更稳，噪音更小。

特殊设计吊篮

带有固定孔设计的可拆卸吊篮，无需适配器即可固定 PCR 板、qPCR 板且方便运输。

超厚透明上盖

硬度高、更安全、美观精巧，且便于观察机身内样本离心情况，离心式出现漏液情况可及时停止离心，取出样品，防止大量样本泄露造成交叉污染。

安全锁设计

上盖带有安全锁设计，离心停止后方可自动开盖，保护操作者安全。



货号	GC60102	型号	PlatePro 3200
名称	微孔板离心机	英文名称	Microplate Centrifuge
样品容量	2 块微孔板（酶标板、PCR 板、各类高度 ≤ 51 mm 深孔板）	噪音水平	<65 dB(A)
最大转速	3000 rpm	步进	10 rpm
最大离心力	$2\times 900g$	显示	高亮 LED
转速可调范围	300~3000 rpm	驱动系统	大力矩盘式电机直接驱动
最大温升	<10 °C	控制系统	微电脑控制
开盖保护功能	离心停止自动开盖	电源	110~220 V/50~60 Hz
加至高转速所需时间	12 s	功率	150 W
从高转速减速所需时间	10 s	净重	16 kg
外观尺寸	40(W) \times 31(D) \times 21(H) cm		

Simply Discover More

至简致真·探索无限

MiniSpeed 3300 迷你离心机

适用广泛

可同时离心 8 个 1.5/2.0 ml 离心管，或 4 排 0.2 ml 的 8 联排管；随仪器配备 0.2 ml 及 0.5 ml 试管适配器。

操作便捷

无需工具即可快捷安装、更换转子；小巧机身，一键操作。

静音安全

运行噪音低，性能稳定；打开盖子，转子立即停止运转。



货号	GC50101	型号	MiniSpeed 3300
名称	迷你离心机	英文名称	Mini Centrifuge
电源	AC100~240 V, 50/60 HZ, 1.5 A	转速	6000 rpm
转子	8×1.5 ml 角转子、4×8×0.2 ml 排转子	离心力	2000×g
离心管适配器	0.2 ml、0.5 ml 各 8 个	净重	1.05 kg (含角转子)
外形尺寸	15.5(W)×11(H)×14.3(D) cm		

订购信息



货号	名称	描述	规格
GC60102	PlatePro 3200 Microplate Centrifuge	微孔板离心机，可适配 2 块 PCR 板、酶标板以及高度 ≤51 mm 的各类深孔板等	1/set
GCA6003	水平转子	微孔板离心机标配配件，可单独订购	1/pk
GCA6004	微孔板吊篮	微孔板离心机标配配件，可单独订购	1/pk

订购信息



货号	名称	描述	规格
GC50101	MiniSpeed 3300 Mini Centrifuge	迷你离心机，0.2 ml 单管及八联排管、1.5/2.0 ml 及 0.5 ml 单管	1/set