NEW! 新产品

1028™ XP型
氡连续监测仪

- 可信并可靠的1028CRM（氡连续监测仪）技术
- 蓝牙和USB连接到OneRADON™（氡连续监测仪）
- 现代化设计便于用户的使用和升级
- 直观触摸屏界面

1028™ XP型
氡连续监测仪

■ 产品特点

- 触摸键操作，图形结果显示
- 不受湿度和温度影响
- 4AA电池寿命>350小时
- 10个测试内存槽，可存储10,000个数据点
- 环境传感器和多种升级选项

■ 操作步骤

POWER UP 连接电源 → START 开始测试 → MONITOR PROGRESS 监测进度 → VIEW RESULTS 查看结果 → MANAGE TEST & DEVICE 保存和管理测试数据

■ 技术指标

- 灵敏度：2.7cph/pCi/L
- 不确定性（48h）：6%
- 蓝牙和USB连接到OneRADON™（氡连续监测仪）
- 全彩屏图形显示数据和监测结果
- 湿度、压力和特殊的温度设计，而不是依赖于软件补偿或校准
- 运动传感器和安全防修改操作
- 10个测试内存槽，每个都容易获取并可更新数据
- 存储多达10,000个数据记录，或存储每个小时连续记录大于1年的数据
- 仪器内部的4AA电池寿命>350小时
- 模块化和现代的设计
- 环境监测：VOC， CO_2，温度，压力，湿度
- 通讯和远程操作，包括远程监控，检测的开始和停止– 通过LTE 升级
- 云互联网连接：通过OneRADON™（氡连续监测仪）或LTE 升级，你可以访问来自任何地方的数据