

GM5 多功能气体泄漏检测仪-德国舒赐



产品介绍:

新型多功能气体泄漏检测仪 GM5 可以准确可靠执行管网侦测的任务,它将测量技术与使用的便利性相结合,是公用供气管网全量程测量的理想工具。

由于它从 1ppm 到 100 vol. % 的测量范围,GM 5 可适用于:

- ◇ 气体检测
- ◇ 管网检漏
- ◇ 监测爆炸极限
- ◇ 气体泄漏定位
- ◇ 检查和惰性化
- ◇ 示踪气体技术

产品特点:

GM 5 是一台多功能的仪器,可以追踪气体,定位泄漏点和测量气体浓度。

- ◇ 浓度测量范围 1 ppm 到 100 vol. %
- ◇ 耐用的铝制外壳
- ◇ 易用的菜单浏览
- ◇ 符合 DVGW (德国水气专业协会) 指南 G465
- ◇ CO₂ 和 CH₄ 的测量

技术参数:

显示器:	图形 LCD 显示器带自动照明 160 x 80 像素, 67 x 34 mm
报警:	声光报警

泵:	隔膜泵, 流量可调
传感器类型:	半导体传感器
	催化燃烧传感器
	热导传感器
	红外 CO2 (可选)
灵敏度:	1ppm
测量范围:	0 - 10 ppm
	0 - 20 ppm
	0 - 100 ppm
	0 - 1000 ppm (vol.%)
	0 - 1 vol.%
	0 - 10 vol.%
	0 - 100 vol.%
气体类型:	甲烷, 丙烷, 氢气, 一氧化碳
温度范围:	-20 °C - +40 °C
防爆:	EEX ib d IIB T3, II 类 2 组准 许用于 Ex zone 1
防护等级:	IP 54
供电:	3 x 1.2 V 可充电电池 或 3 x 1.5 V 电池
操作时间:	正常 10 小时
尺寸:	215 x 100 x 60 mm
重量:	1.8 kg

标准配置

GM5 主机、 便携箱、 伸缩探头、 充电电池、 230V 充电器、背带、100u 尘过滤器、
操作说明、出厂证书

选配件:

手推车探头 、 钟型探头 、 锥型探头

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!