

## LB-FL11 帽式风量罩



### 产品介绍

LB-FL11 型风量仪采用皮托管式原理，对风压进行多点、多次自动检测，产生平均风量 (m<sup>3</sup>/h) 具有正确、快速、简便的特点，广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定。

根据国外同类产品的先进技术，通过孔板式标准风洞装置进行多点风量校正，然后提供使用，是用户直接测定风量既可靠又简便的仪器。

### 产品特点

- 1、液晶屏显示
- 2、数据存储 999 组风量数据，可现场打印
- 3、断电保护，4 小时内断电数据不丢失

产品负责人：赵丽 电话：15589812373 (同微信)

4、手摇升降支架可测量 3m 内的高度风口

5、多点、多次测量求平均风量，让数据更准确

### 技术参数

名称	参数
风量流速:	150 ~ 3000m <sup>3</sup> /h
测量精度:	≤±5%FS
显示:	液晶屏显示
电源:	内置大容量充电电池, 7.4V/ 1800mA h
数据存储:	999 个风口式管道的风量数据
打印功能:	热敏打印机
断电保护:	4 小时内数据不丢失
使用温度:	5-35℃
相对湿度:	30%-70%RH

产品负责人: 赵丽 电话: 15589812373 (同微信)



股权代码  
301867



高新技术企业



AAA级  
信用企业



AAA级标准化  
良好行为企业



质量管理  
体系认证



环境管理  
体系认证



职业健康安全  
管理体系认证

可选罩体尺寸:	570mm×570mm  810mm×810mm
---------	--------------------------------

产品负责人：赵丽 电话：15589812373（同微信）