

# Elegant 制冷循环器

## 您的最佳选择

对于温度的把控  
我们一直都是精益求精

对于客户的需求  
我们一直都是极致满足



# Elegant 系列

## 精准、高效

精准控温，为您的实验保驾护航，  
雅致外观，让您的实验充满愉悦。



# Elegant 制冷循环器

Elegant 是专门针对外部循环制冷应用开发的系列产品，

工作温度范围：-20°C 到 30°C。

极致的制冷速率可快速达到设定的低温，强效的性能充分满足低温循环的各种应用。

配备有先进的 7 寸彩色触控屏，同时还有不同制冷功率的机型可供选择。



- + 进口品质：采用国际知名品牌压缩机和高性能磁力泵
- + 稳定运行：继电器、保护器和电容等均为原装进口，保障设备连续稳定运行
- + 智能控温：自主开发控制系统实现智能控温，提供精确的温度场
- + 极速降温：极速的降温速率，确保高效的热量交换
- + 多重保护：具备过热、过电流、过压等多重安全保护装置
- + 长久使用：储液槽具备极好的防腐蚀和防低温液体污染等性能，使用寿命大大增强

# 雅致外观

正面挡风面板磁铁吸附，  
专为实验室技术人员倾力打造，  
拆装简单，维护方便。




# EASY 触控屏： 不一样的触控大屏

与传统的普通按键式屏不一样，  
在这款机器上我们为您设计了基础版 EASY 耐腐蚀彩色触控屏，  
省去了按键式操作带来的不便，控温只需指尖轻轻一点。




- ✦ 七寸高分辨率彩色触控屏
- ✦ 界面简洁美观、操控合理
- ✦ 图形精美，显示清晰
- ✦ 触控灵敏，戴手套也可流畅操作

# 100%满足 外部低温制冷循环需求



RE-520 / 1020 / 2020 / 3030 磁力泵特性曲线 (高性能磁力泵)



RE 系列 - 冷却曲线 (冷却介质: 乙醇) (制冷效率高)

## 技术参数

温度范围	温度 稳定性	浴槽容积	循环泵 功率	循环泵 扬程	最大 流量	制冷量	整机功率	外部尺寸	内部尺寸
°C	°C	L	W	m	L/min	W	W	mm	mm

### RE-320

-20-30	±1	3	10	1.5	8	520	320	430×220×480	Φ180×120
--------	----	---	----	-----	---	-----	-----	-------------	----------



### RE-520

-20-30	±1	5	25	8	14	1050	550	470×325×640	Φ220×170
--------	----	---	----	---	----	------	-----	-------------	----------



### RE-1020

-20-30	±1	10	25	8	14	2460	950	500×410×740	Φ250×250
--------	----	----	----	---	----	------	-----	-------------	----------



### RE-2020

-20-30	±1	20	25	8	14	4440	1750	520×460×860	Φ300×300
--------	----	----	----	---	----	------	------	-------------	----------



### RE-3030

-30-30	±1	30	25	8	14	7620	2650	600×520×845	Φ350×350
--------	----	----	----	---	----	------	------	-------------	----------



# 快乐科研 品质之选

我们的产品系列:

制冷加热恒温槽、磁力搅拌低温恒温槽、  
动态温度控制系统、耐腐蚀真空隔膜泵、工业TCU温控单元等



上海皓鸿生物医药科技有限公司

电话: 400-821-0725

邮箱: sales@leyan.com.cn

地址: 上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼

[www.leyan.com.cn](http://www.leyan.com.cn)



LEYAN