

涡旋振荡器



创新后的触摸模式，涡旋混匀效果更佳



VM-96A



VM-96T
(波斯蓝)



VM-96T
(橙色)



技术参数

型号		VM-96A	VM-96T	
控制	转速范围 (rpm)	最高 3000	最高 3000	
	转速控制	刻度	刻度	
	运行模式	触摸式,连续式-L(低速),连续式-H(高速)	触摸式,连续式	
	振动模式	圆周轨道式	圆周轨道式	
	振动幅度 (直径, mm / inch)	4 / 0.16	4 / 0.16	
材质	平台	硅胶	硅胶	
	主机	聚丙烯	聚丙烯	
	电机类型	BLDC (无刷直流)	BLDC (无刷直流)	
尺寸	平台 (W x D, mm / inch)	76 x 76 / 3 x 3	76 x 76 / 3 x 3	
	外部尺寸 (W x D x H, mm / inch)	154 x 210 x 84 / 6.1 x 8.3 x 3.3	148 x 159 x 77 / 5.8 x 6.3 x 3	
	净重 (kg / lbs)	3.0 / 6.6	2.6 / 5.7	
保护级别 (DIN EN 60529)		IP 42		-
电源要求		AC 100V ~ 240V, 50/60Hz		
货号	韩式插头	AAH360215K	波斯蓝	橙色
			AAH361215BK	AAH361215RK
	美式插头	AAH360215U	波斯蓝	橙色
			AAH361215BU	AAH361215RU

涡旋振荡器 选配件



平台 (大口)



平台 (标配)
购买设备时的标配



微孔板托盘



货号	描述
00VMS0000063	平台 (大口)
00VMS0000058	平台 (标配)
00VMS000008JT	微孔板托盘
AAA36520	带托盘的试管架 (最高 $\Phi 50$ mm)
AAA36521	带托盘的试管架 ($\Phi 10$ mm x 16支)
AAA36522	带托盘的试管架 ($\Phi 12$ mm x 9支)
AAA36523	带托盘的试管架 ($\Phi 15$ mm x 9支)
AAA36524	带托盘的试管架 ($\Phi 20$ mm x 5支)
AAA36525	带托盘的试管架 ($\Phi 25$ mm x 4支)
AAA36526	带托盘的试管架 ($\Phi 8$ mm x 18支 & $\Phi 10$ mm x 28支)

