

LB-102 型氰化物测定仪



LB-102 型氰化物测定仪广泛适用于地表水、地面水、废水等的测定。本仪器的测定根据 HJ484-2009 研发，并采用进口高亮度长寿命冷光源，比色管比色，操作简单省时，配合大屏幕液晶中文显示，数据直读；仪器自带标准曲线，另可根据需要标定曲线；

产品特点（标配）：

- 1、根据 HJ484-2009 进行研发，测定结果准确有效。
- 2、采用进口高亮度长寿命冷光源，光学性能佳，光源寿命长达 10 万小时。
- 3、5 英寸大屏幕液晶屏幕，全中文显示，数据直读，操作简单省时。
- 4、可保存标准曲线 20 条及 200 个测定值（日期、时间、参数、检测数据）。
- 5、内存标准工作曲线，用户还可以根据需要标定曲线。
- 6、具有曲线覆盖干涉功能，可防止误操作导致曲线被覆盖。
- 7、具有数据储存和断电保护功能，方便查询历史测定数据、防止数据丢失。

技术参数：

测量方法	HJ484-2009 《方法 3 异烟酸-巴比妥酸分光光度法》
------	---------------------------------

测量量程	0-1mg/L (分段)
检测下限	0.004 mg/L
消解温度	不需消解
比色方式	比色管比色
分辨率	0.001 mg/L
准确度	示值误差不超过 5%
重复性	相对标准偏差不超过 3%
光学稳定性	小于 0.001A/20 分钟
尺寸	270mm*220mm*120mm
电源	AC (220V±5%), 50Hz
环境温度	5~40℃
环境湿度	≤85%无冷凝
重量	主机<1.3kg