

# 一体式冷冻离心浓缩仪

## MC-8



### 产品特性

- 一体式设计，离心腔 / 真空室、冷阱均为一体化设计，节约空间。
- 主机温控范围：0-75℃控温，1℃递增。
- 离心成像功能：实现在不停机的情况下观察样品浓缩情况。
- 防腐蚀：304 不锈钢腔体，特氟龙涂层。
- 原装进口减压阀自动真空释放，操作简便安全，具备自动开关功能。

### 部分配件



90x1.5ml



18 × 15ml (尖底)



40x10ml



8 × 50ml (尖底)



真空油泵 430



进口隔膜泵 460

### 技术参数

|       |                  |              |                      |
|-------|------------------|--------------|----------------------|
| 转速范围  | 300rpm ~ 1800rpm | 极限真空值        | ≤ 30Pa               |
| 最大离心力 | 430×g            | 噪音           | ≤ 60 dB(A)           |
| 定时范围  | 0 ~ 9999min      | 总功率          | 1200W                |
| 温控范围  | 0℃~ 75℃          | 电源           | AC220V 50Hz/60Hz 10A |
| 冷阱温度  | -50℃             | 外型尺寸 (L×D×H) | 560×590×325mm        |
| 回收瓶容量 | 2000ml           | 重量           | 60 KG                |