


泵

有两种不同系列的真空泵可选择

两者均适用于旋转蒸发仪、减压蒸馏器及真空过滤。

特别是旋片式真空泵可提供更强大的真空干燥。



VE-11

选配真空计量器/校准器



W2V10

水流真空泵



- 便携式双通道喷水水流真空泵——通过文丘里效应产生真空
- 适用于旋转蒸发仪、减压蒸馏器、真空干燥和真空过滤。
- 内置循环泵和便携式水箱。
- 循环泵连续快速地将水穿过一组抽吸器，因此更加有效率且易于清理。
- 内置的逆止阀防止水回流到抽吸泵内。
- 采用材质为304不锈钢、聚丙烯、硅锥或镀镍黄铜制造的，所有易湿部件都是耐腐蚀结构。
- 水箱设有排水口和龙头，易于更换水。

选配件&可选配件

- 标配校准器的真空计量器:监测和控制真空压力。
(在0.0267 -0.0998 mpa之间)
- 冷却旋管:防止因温度升高导致的真空度降低。



冷却旋管

抽吸器

货号	描述
AAA71531	标配校准器的真空计量器
AAA71501	冷却旋管
00EFA0009111	抽吸器 (1个)
AAH71122	抽吸器 (10个)

型号	VE-11		
水槽体积 (L / cu ft)	9.5 / 0.3		
最大真空度 (Mpa / mmHg)	0.0906 / 680		
排气量	18升 / 分钟 (0.6 cfm) x 2个		
材质 (水箱/抽吸器)	聚丙烯/黄铜涂层镍 x 2个		
水箱尺寸 (W x L , D) (mm / inch)	298 x 210, 227 / 11.7 x 8.3 ,8.9		
外部尺寸 (W x L x H) (mm / inch)	330 x 265 x 390 / 13 x 10.4 x 15.4		
吸气口	外部尺寸 Ø9.5 mm (0.4") x 2个		
排水口, 溢出口 (Ø, mm / inch)	17 / 0.7		
净重 (kg / lbs)	5.7 / 12.6		
电源要求	230V, 60Hz / 0.7A	230V, 50Hz / 0.7A	120V, 60Hz / 1.4A
货号	AAH71011K	AAH71015K	AAH71016U

旋片式真空泵



- 旋片式真空泵配有直接连接的油封，防止空气回流，与真空烘箱配套使用，确保更高的真空压力。
- 油雾捕集器(选配)，可防止油雾排到空气里。

选配件&可选配件

货号	型号	适合
BEA700351	油雾器, WOF-150 (PC材质)	W2V10 / 20 / 40
BEA700355	油雾器 WOF-150 (金属材质I)	W2V10 / 20 / 40
BEA700352	油雾器 (PA)	W2V60
BEA700353	真空泵油 (1L)	所有系列
BEA700354	真空泵油 (20L)	所有系列

型号	W2V-10	W2V-20	W2V-40	W2V-60
抽气速率 (L/min, gal/min)	100 / 26.4	200 / 52.8	400 / 105.7	600 / 158.5
极限压力 (关闭, Pa)	≤1.3 x 10 ⁻¹ (1 x 10 ⁻³ Torr)			
电机功率 (W / Hp)	400 / 0.5	400 / 0.5	750 / 1.0	1500 / 2.0
电机转速 (rpm)	1700			
装油量 (cc, L)	500 / 0.5	600 / 0.6	1500 / 1.5	2300 / 2.3
进口 (DN)	NW25			NW40 / 25
出口 (DN)	NW25			NW40 / 25
净重 (kg / lbs)	22.5 / 49.6	23.3 / 51.4	34.8 / 76.7	53.5 / 118.0
尺寸 (W x D x H, mm / inch)	170 x 454 x 253 / 6.7 x 17.9 x 10.0	170 x 479 x 253 / 6.7 x 18.9 x 10.0	210 x 543 x 288 / 8.3 x 21.4 x 11.3	210 x 576 x 288 / 8.3 x 22.7 x 11.3
电源要求 (230V)	50/60Hz			
货号	BEH73205K	BEH73215K	BEH73225K	BEH73235K