

技术参数:

型号: BK-Y-1000

适用体积: $\leq 100\text{m}^3$

循环消毒风量: $\geq 1000\text{m}^3/\text{h}$

外形: 移动式

外形尺寸: $540\text{mm} \times 420\text{mm} \times 900\text{mm}$ 包装尺寸: $580\text{mm} \times 490\text{mm} \times 960\text{mm}$ (纸壳)

净重 (kg): 20 毛重 (kg): 23 (纸箱)

额定电压: AC 220V $\pm 22\text{V}$ 额定频率: 50Hz $\pm 1\text{Hz}$

功率: $\leq 300\text{W}$

噪音: $\leq 55\text{dB(A)}$

紫外线灯管寿命: $\geq 5000\text{h}$

紫外线辐照强度 (机内): $\geq 20000 \mu\text{W}/\text{cm}^2$

紫外线泄漏量: $\leq 5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$

动态消毒时空气中臭氧浓度: $\leq 0.019\text{mg}/\text{m}^3$

负离子发生量: $\geq 9 \times 10^6$ 个/ cm^3

过滤器: 过滤 $5 \mu\text{m}$ 以上尘埃粒子

适用环境: 人在动态环境及静态环境 (医院病区)

消毒后空气自然菌菌落数 $\leq 90\text{cfu}/\text{m}^3$

白色葡萄球菌杀灭率 $\geq 99.95\%$

安全防护分类: 按电击防护分类本产品属于: II类、B型、普通设备