

LB-4020-P COD 快速测定仪

LB-4020-P COD 快速测定仪，是一款企业污染源废水专用检测仪器，可快速测定企业废水中的 COD（化学需氧量）。仪器界面设计简单大方，固定式多通道光路设计模式，可自动切换光源通道，使光源更加稳定，消除了传统手工转动的误差因素。

该款仪器可扩展性强，为后期企业增加检测参数提供了便利性。该仪器基于权威认证方法研发设计，各参数的检测原理均符合环保行业认可方法，仪器以其检测快速、操作简单、成本低等特点。广泛应用于应急监测、污水处理、化工、制药、医院废水、食品、印染等行业废水检测方面，还可以应用于科研单位、大中专院校等机构的废水研究使用。



测量参数	COD（化学需氧量）
测定范围	0-15000mg/L
抗氯干扰	1000mg/L
检测下限	5mg/L
消解环境	165℃，15min
测定误差	≤± 5%
重复性	≤±5%
光学稳定性	≤±0.001A/20 分钟（10 万小时寿命）
比色方式	比色管（消解比色一体管）
批处理量	16 支、25 支（选配）
数据处理	30000 条检测记录、96 条曲线（支持用户自定义标定） 电话：15589812373 QQ：971506394

传输方式	USB 数据线、局域网等
打印机	内置热敏型打印机
操作界面	薄膜按键式操作
显示屏	5 寸彩色液晶屏，全中文/英文显示（可选）
供电方式	AC (220V ± 10%)，50Hz
功率	5W
主机尺寸	348mm*250mm*145mm
仪器重量	主机：2.6kg；消解仪：6kg
环境温度	5~40℃
环境湿度	≤85%无冷凝

LB-901E 消解器参数:



消解批次	16 支/批次
操作界面	按键式操作，全中文显示
额定电压	AC 220V±10%/50Hz
消解孔径/ 深度	16mm/65mm
显示屏幕	TFT 高清彩屏

预设消解模式	COD、总磷、总氮、自定义模式
安全防护	双重防超温防护
自定义模式	温度、时间任意设置
自定义时间	根据需要设置
自定义温度	根据需要设置
温控精度	<±1°C
升温速度	室温到 165°C, 12 分钟
工作环境	-10-40°C, 相对湿度 < 85%
电源要求	三线插孔, 接地
消解容量	> 12mL
消解方式	密闭消解 (透明防护罩)
控温方式	智能 PID 温控技术
项目切换	上下键快捷切换
报警提示 1	到达指定温度并恒温时报警 (人工控制或自动解除报警)
报警提示 2	消解完成并停止加热时报警 (人工控制或自动解除报警)



股权代码
301867



高新技术企业



AAA级
信用企业



AAA级标准化
良好行为企业



质量管理
体系认证



环境管理
体系认证



职业健康安全
管理体系认证

温控传感器	进口铂金 PT100
仪器重量	6kg
外形尺寸	230*340*130 (mm)