

# 技术参数：

型号：BK-Y-1300

适用体积： $\leq 130\text{m}^3$

循环消毒风量： $\geq 1300\text{m}^3/\text{h}$

外形：移动式

外形尺寸：540mm\*420mm\*900mm 包装尺寸：580mm\*490mm\*960mm（纸壳）

净重（kg）：20 毛重（kg）：23（纸箱）

额定电压：AC 220V $\pm$ 22V 额定频率：50Hz $\pm$ 1Hz

功率： $\leq 350\text{W}$

噪音： $\leq 55\text{dB(A)}$

紫外线灯管寿命： $\geq 5000\text{h}$

紫外线辐照强度（机内）： $\geq 20000\ \mu\text{W}/\text{cm}^2$

紫外线泄漏量： $\leq 5\ \mu\text{W}/\text{cm}^2$

动态消毒时空气中臭氧浓度： $\leq 0.022\text{mg}/\text{m}^3$

负离子发生量： $\geq 9 \times 10^6$  个/ $\text{cm}^3$

过滤器：过滤 $5\ \mu\text{m}$ 以上尘埃粒子

适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

消毒后空气自然菌菌落数 $\leq 90\text{cfu}/\text{m}^3$

白色葡萄球菌杀灭率 $\geq 99.95\%$

安全防护分类：按电击防护分类本产品属于：II类、B型、普通设备