

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## TB 250 WL



TB 250 WL 专为移动应用以及实验室中的浊度测量而设计。采用白色光源，根据 EPA 180.1 标准，通过 90° 散射光方法执行测量。依靠最先进的节能技术，可使用一组 AA 电池（4 块）进行大约 5000 次的浊度测量，灯的寿命长达 7 至 10 年。TB 250 WL 具有高精度和易操作性的特点。通过自动量程检测，可以在整个量程范围内直接测量。此外还可以非常轻松地校准设备。随附的浊度标准便针对这一目的。

- 适用于日常测量、过程控制或现场分析
- 操作舒适
- 易于校准
- 自动量程选择

货号: 194200

### 行业

NGO | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

### 测量范围

Test Name	测量范围
浊	0.01 - 1100 NTU

### Technical Data

操作	有条件耐酸和耐溶剂的聚碳酸酯薄膜
显示	大型 LCD 显示屏
适用比色皿	比色管 24 mm
校准	应用 T-CAL 标准轻松校准
电源	4 个电池 (AA)
Auto - OFF	是
测量原理	散射浊度测定法 (90° 散射光)
测量范围	0.01 至 1100 NTU
便携性	手提
环境条件	0 - 50 °C, 相对湿度 0 - 90 % (非冷凝)
一致性	CE
尺寸	95 x 45 x 210 mm
重量	450 g (Basic unit)
毛重	(Basic unit)

## 标准配置文本

- 白色光源
- 根据美国环保局 USEPA 的认可标准 , 量程为 0.01 - 1100 NTU
- 2 个空比色杯
- 3 个浊度标准
- 4 块电池
- 操作说明
- 保修声明

## 附件

标题	货号
福尔马肼原液 (4000 NTU) , 100 ml	194141
福尔马肼原液 (4000 NTU) , 250 ml	194142
二级标准 0.02, 10, 1000 NTU , 在塑料袋中保存	194280
二级标准 0.02, 10, 1000 NTU	194281
带黑色盖子的测量比色杯 , 3 件套	194290
硅油	194295
清洁布	197635
用于样本处理的薄膜过滤套件 , 25 个薄膜过滤器 0.2 微米 , 2 个注射器 20 ml	366170

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
Fax: +49 (0)231/94510-30  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germany

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com  
USA

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
UK

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@tintometer.com  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer AG

Hauptstraße 2  
5212 Hausen AG  
Tel.: +41 (0)56/4422829  
Fax: +41 (0)56/4424121  
info@tintometer.ch  
www.tintometer.ch  
Switzerland

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@tintometer.com.br  
www.lovibond.com.br  
Brazil

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spain