

# 2XZ型系列

## 直联旋片式真空泵 DIRECT-COUPLED ROTARY VANE VACUUM PUMP

### 产品介绍:

该泵是用来对密封容器的抽除气体的基本设备。

它可单独使用,也可用于增压泵,扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵用,可用于真空干燥、冷冻干燥、真空脱气、真空包装、真空吸附、真空成形、镀膜、食品包装、印刷、溅射、真空铸造、仪器、仪表配套、冰箱、空调流水线 and 实验室等真空作业以及配套使用。

### 产品特点:

- 1、由于彻底的低噪音设计和精密的加工,从而达到了低噪音化;
- 2、配制特殊设计气锁阀,防止泵油混水,延长泵油的使用时间;
- 3、采用国际同类产品设计、体积小,重量轻、噪音低、启动方便;
- 4、设有自动双重的防返油保护装置,永不返油;
- 5、可配小口径转换接头、KF接口、法兰接口。

### 技术参数:

型号	参数	2XZ-0.5	2XZ-1	2XZ-2	2XZ-4
抽速 (L/S)	分压力	0.5	1	2	4
	全压力	$\leq 6 \times 10^{-2}$	$\leq 6 \times 10^{-2}$	$\leq 6 \times 10^{-2}$	$\leq 6 \times 10^{-2}$
极限压力(Pa)	分压力	$\leq 1.33$	$\leq 1.33$	$\leq 1.33$	$\leq 1.33$
	全压力	$\leq 1.33$	$\leq 1.33$	$\leq 1.33$	$\leq 1.33$
转速(r/min)		1400	1400	1400	1400
工作电压(V)		220	220/380	220/380	220/380
电机功率(Kw)		0.18	0.25	0.37	0.55
进气口口径(外径)(mm)		$\Phi 20$	$\Phi 20$	$\Phi 30$	$\Phi 30$
		KF-16	KF-16	KF-25	KF-25
噪音(dBA)		65	65	66	67
容量(L)		0.6	0.7	0.8	1
泵油温升(°C)		$\geq 40$	$\geq 40$	$\geq 45$	$\geq 45$
外形尺寸(mm)		440×140×240	460×140×240	480×140×250	520×140×250
毛重/净重(Kg)		17/16	18/17	22/20	24/22

