

Brinsea

您可信赖的孵化器

孵化器专家

Brinsea处于孵化技术的最前沿，在开发一系列孵化器和配件方面拥有40多年的经验，这些孵化器和配件一次又一次地为健康雏鸡提供了无与伦比的实用性，可靠性和孵化率。

全新的性能水平

OVA-Easy柜式孵化器系列包括从紧凑型的OVA-Easy100型到高容量的OVA-Easy580型，所有型号都提供了一致的高性能，充分保障高孵化率。

OVA-Easy 100

容量96枚鸡蛋

OVA-Easy 190

容量192枚鸡蛋
包含出雏盘

OVA-Easy 380

容量384枚鸡蛋
包含出雏盘

OVA-Easy 580

容量576枚鸡蛋

OVA-Easy 出雏器

容量192枚鸡蛋



OVA-Easy
柜式孵化器

Brinsea OVA-Easy柜式孵化器所有型号均配有经过Brinsea验证的简单又准确的Advance数字控制系统。持续显示孵化温度(以°C或°F为单位)和湿度，以及温度警报和翻蛋状态。

具有温度报警装置，高低温报警。

一键按钮功能可将蛋盘调平，方便取放托盘。

所有型号配有先进的湿度泵，可全自动控制湿度。



风扇提供“层流”



集成水盘和气流控制



通用鸡蛋托盘和出雏托盘

OVA-Easy 柜式孵化器



高性能及易于使用

与单个大风扇相比，多个小风扇在蛋室周围以层流的形式吹送空气，可提供更好的温度分布。这种方法加上高水平的绝缘性意味着温度在整个蛋室中极为均匀地分布，从而确保了良好的孵化率。

简便的控制面板让用户可以轻松调节温度，湿度，通风和转动。温度和湿度数值显示在控制面板上的数字显示屏上。在取出蛋或清洗孵化器时，可以从控制面板上关闭全自动转向。

构造材料-耐用且节能

OVA-Easy型号具有全包围的钢制底盘，该底盘坚固且防锈，层压的高密度聚苯乙烯侧面具有良好的隔热性，并具有光滑，易于清洁的表面。透明的双层玻璃门提供了隔热功能，并为鸡蛋和孵化的雏鸡提供了全面的视野。

鸡蛋放置

鸡蛋放在可移动的托盘中。标准情况下，孵化器配有带有可调节分隔物的通用蛋托，用户可以有效地适应从鹌鹑到鹅的各种蛋大小。为了获得最大容量，可选择使用特定品种的专用蛋托。

100: 鸡蛋放置在两个可倾斜搁板上的托盘中孵化。OVA-Easy 100最适合单阶段孵化，一次放置一批蛋，然后全部孵化。

190和380: 最初将鸡蛋放在三层倾斜搁板上的架子上，然后向下移动至底部的可移动出雏盘。这些型号非常适合多阶段孵化，在这种孵化中，每周都会在顶部架子上的托盘上添加新鸡蛋，并向下层孵化托盘中移动，直至托盘向下移动到出雏盘位置。

580和出雏器: 580具有六个可倾斜的搁板，非常适合多阶段孵化，在这种孵化中，每周都会在最上面的托盘上添加新鸡蛋，然后每周将托盘下移，然后再移至单独的出雏箱。

OVA-Easy 孵化器 加湿控制系统

湿度是孵化成功的关键因素，OVA-

OVA-Easy孵化器各型号都配置了Brinsea加湿泵。通过连接加湿泵，孵化器能有效控制及保持孵化所需的湿度。

加湿泵包括一个外部储水箱，消除了培养箱中水带细菌的机会。加湿泵与OvaEasy孵化器可无缝协作。



加湿泵连接

技术指标

主 材： 带有聚苯乙烯层压板的防锈钢底盘

孵化量： 100 - 96枚 190 - 192枚 380 - 384枚
580 - 576枚 Hatcher - 192枚

重 量： 100 - 16Kg 190 - 20Kg 380 - 27Kg
580 - 43Kg Hatcher - 24Kg

功 率： 最大200w，平均100w

体 积： 100 - 620 x 420 x 480mm
(高x宽x深) 190 - 820 x 420 x 480mm
380 - 820 x 420 x 800mm
580 - 1130 x 420 x 800mm
Hatcher - 470 x 420 x 800mm

电 源： 230V， 50Hz

保质期： 2年质保

标准配置

孵化器主机，通用托盘，可调节的分隔器，加湿泵，照蛋器。

OVA-Easy 柜式孵化器



Brinsea

孵化器专家