

培养箱 (气套式) 通用型



气套式结构可提供安全的培养环境

功能特点

- 微处理PID控制器 / 自动校准功能 / 自动调节功能。
- 温度范围：室温+3°C到70°C。
- 防震式设计特别适用酵母培养。
 - 气套式自然对流可以使得腔体内部温度均匀，也可以减少来自外部气体的污染。
- 带散热风扇的双层耐热铬镍铁合金的加热元件可以有效散热。

操作特点

- 内部和搁板架均采用不锈钢材质 耐腐蚀性强，便于清洁维护
- 背光式LED显示屏。（温度分辨率0.1°C）
- 数显定时功能：1分钟到99小时59分钟。
- 可提前预设3个常用温度，供后期快速使用。
- 通过内部的钢化玻璃门方便监控样品状态，并且不影响腔体的温度。
- 标配电缆接口，可以在箱体内部使用其它仪器。(直径：38mm)


安全特点

- 高级别的过热保护系统。(注册 10-0397583)
- 全电路设计，防止过流和过热，保护机器。
- 高温限制功能。（高温限制器）
- 控制器锁定功能，防止未经授权的操作。
- 运转中发生异常时，显示错误内容并带有报警功能。



IB-05G

2个钢丝架 (标配)




技术参数

型号	IB-05G	IB-15G	IB-25G
腔体容积 (L / cu ft)	60 / 2.1	102 / 3.6	151 / 5.3
温度	范围 (°C / °F)	室温 +5 ~ 70 / 室温 +9 ~ 158	室温 +5 ~ 70 / 室温 +9 ~ 158
	温度波动 在37°C时 (±°C / °F)	0.1 / 0.18	0.1 / 0.18
	温度变化 在37°C时 (±°C / °F)	0.6 / 1.08	0.2 / 0.36
	加热时间到 37°C时 (分钟)	41	22
尺寸	恢复时间 在37°C时 (分钟)	1	1
	内部 (W x D x H, mm / inch)	400 x 360 x 420 / 15.7 x 14.2 x 16.5	480 x 410 x 520 / 18.9 x 16.1 x 20.5
	外部 (W x D x H, mm / inch)	595 x 555 x 745 / 23 x 22 x 29	675 x 605 x 855 / 27 x 24 x 34
	净重 (Kg / lbs)	45 / 99	55 / 121
钢丝架	钢丝架数量 (标配/最多)	2 / 4	2 / 7
	搁板最大承载 (Kg / lbs)	30 / 66	30 / 66
电源要求 (230V, 50 / 60Hz, A)	1.3	2.2	3.1
货号	AAH21162K	AAH21172K	AAH21182K
电源要求 (120V, 60Hz, A)	2.8	4.6	6.4
货号	AAH21166U	AAH21176U	AAH21186U

※ 2013年之后，技术参数符合DIN 12880要求。

选配件 页码 93 钢丝架, 冲孔搁板, 双层堆放架

培养箱选配件



钢丝架

- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性强。
- 通气性好，均匀的温度分布度。



冲孔搁板

- 不锈钢材质的多孔构造。
- 坚固的结构，适用于高负荷样品。

型号	钢丝架		冲孔搁板		记录仪	CO ₂ 传感器
	货号	钢丝架数量 (标配/最多)	货号	冲孔搁板数量 (最大)	货号	货号
IB-05G	00EDA0008136	2 / 4	AAA12531	4	-	-
IB-15G	00EDA0008135	2 / 6	AAA12532	6	-	-
IB-25G	00EDA0008137	2 / 7	AAA12535	7	-	-
IM-10	00EDA0008244	2 / 4	AAA24511	4	-	-
IB-01E	00EDA0008136	2 / 5	AAA12531	5	-	-
IB-11E	00EDA0008220	2 / 7	AAA22522	7	-	-
IB-21E	00EDA0008219	2 / 7	AAA22521	7	-	-
IB-02G-2C/4C ¹⁾	00EDA0008136	2 / 4	AAA12531	4	-	-
ILP-02	00EDA0008223	1 / 6	AAA24501	6	-	-
ILP-12	00EDA0008221	2 / 13	AAA24502	13	-	-
IL3-15/15A	00EDA0008219	2 / 6	AAA22521	6	-	-
IL3-25/25A	00EDA0008220	3 / 13	AAA22522	13	-	-
IL-11-2C/4C ¹⁾	00EDA0008219	2 / 12	AAA12532	12	-	-
GC-300TL	00EDA0008220	3 / 14	AAA22522	14	AAAA1501	AAAA1521
GC-300TLH	00EDA0008220	3 / 14	AAA22522	14	AAAA1501	AAAA1521
GC-1000TLH	00EDA0008222	6 / 29	AAAA1512	29	AAAA1502	AAAA1521

1) 以每个腔体为标准。

双层堆放架

- 烘箱/培养箱的双层堆放架。

型号	货号
IB-05G	AAA21521
IB-15G	AAA21522
IB-25G	AAA21523