

## 在-40°C，收集有机溶剂等

### 功能特点

- 在-40°C / -40°F，收集水分，有机溶剂等。
- 2标配供两个玻璃阱。
- 玻璃阱的安装与固定方式简单，便于处理收集的水分/溶剂。
- 可快速降温，当作浴槽使用。
- 采用紧凑型设计，方便设置使用。
- 可拆卸式冷凝器隔离板，提高制冷效率，方便清理。

### 操作特点

- 数字显示温度，控制器放置于前方。
- 融化和排出的冰或者固态的溶剂，可以排出。



CTB-10

### 选配件

#### 玻璃阱

- 收集被冷阱的溶剂或水分。

货号	型号
00FCA0001110	玻璃阱 (1个)



### 技术参数

型号		CTB-10
温度范围 (°C / °F)		最低至 -40 / -40
材质	外部浴槽	不锈钢, 1.2t, 双层烤漆
	浴槽表面	不锈钢, 1.5t
	绝缘	聚氨酯泡沫 (30mm)
	冷凝剂	1/2 HP, R-404A (LBP)
尺寸	体积 (L / cu ft)	4.8 / 0.17
	浴槽内尺寸 (Ø x H, mm / inch)	210 x 204 / 8.3 x 8
	玻璃阱 (Ø x H, mm / inch)	60 x 262 / 2.4 x 103
	外部尺寸 (W x D x H) (mm / inch)	360 x 465 x 555 / 14.1 x 18.3 x 21.9
	净重 (kg / lbs)	46 / 101.4
电源要求 (230V, 60Hz, A)		4.5
货号		AAH62011K
电源要求 (230V, 50Hz, A)		4.5
货号		AAH62012K